

# 7MB2111/7MB2511/7MB2011西门子红外气体分析仪

产品名称	7MB2111/7MB2511/7MB2011西门子红外气体分析仪
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	9999.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:7MB2011/2111 产地:法国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

## 产品详情

### 西门子热导气分析仪 CALOMAT 6F

用于连续测量氢气和惰性气体，通过测量混合样气的导热率，来计算其浓度。该仪器只能直接测量二元混合气。如果混合气中的成分不只两种，其它所有成分的浓度也必须使用其它测量方法进行单独测量。CALOMAT 6分析仪在外部测量结果输入该仪器后，可以进行内部干扰校正。无需外部计算机。

CALOMAT 6分析仪以其较高的动态测量范围（例如可以在0-1%和0-100% H<sub>2</sub>的范围任意设定测量范围）和较短的T<sub>90</sub>时间，而倍受瞩目。

CALOMAT 6 高端气体分析仪，有19"机柜式和现场式两种安装方式。通过附加的吹扫单元，CALOMAT 6现场式可安装在防爆1区和2区。用于从气体纯度测量到过程监控以保证产品质量的各种应用。

CALOMAT 6 气体分析仪带RS 485，PROFIBUS DP和PROFIBUS PA接口，可用PDM软件进行参数设定和操作。对应简单维护，也可使用Siprom GA软件，通过TCP/IP接入以太网。

### 优势

利用超微加工工艺制造的硅传感器，使 CALOMAT 6 分析仪的响应时间（T<sub>90</sub>）非常短

通用的硬件基础设备，动态测量范围高。（如：0~1%，0~100%，95~100%的H<sub>2</sub>）

内部集成的干扰气体校正，无需再进行外部校正计算

开放型接口（RS 485，RS 232，PROFIBUS）

通过 SIPROM GA 实现分析仪的网络维护和服务（可选）

电气部分和分析部分是气密隔离的，可以实现吹扫，防护等级 IP65，即使在恶劣的环境中也可保证长期的使用寿命

防爆形式 EEx (p)，适用于 1 区和 2 区；符合 ATEX 2G 和 ATEX 3G (94/9/EC) 和 Class I Div 2 (CSA) Ex (n)

7MB2335-0PH06-3AA1

7MB2335-0NH06-3AA1

7MB2511-1AA00-1AF1

7MB2511-0AA00-0AE1-Z

7MB2111-1AV60-7AA1

7MB2111-1AT61-6AA1-Z E72

7MB2001-0CA00-1AA1

7MB2001-0EA00-1AA1

7MB2521-1AA00-1AA1

7MB2521-0AW00-1AA1

7MB2337-0NB06-3PT1

7MB2337-0NH06-3PH1

7MB2335-0PT06-3AA1

7MB2335-0PG06-3AA1

7MB2335-0NW06-3AA1

7MB2335-0AH06-3AA1

7MB2337-1NB16-3PT1

7MB2001-1CA00-1DA1

7MB2011-0FA00-1AA1

7MB2011-1EA00-1AA1-Z E20

7MB2011-1CA00-7BA1

7MB2011-0CA00-0BB1-Z