

内墙耐水腻子粉用途 苏州陶华建筑节能材料

产品名称	内墙耐水腻子粉用途 苏州陶华建筑节能材料
公司名称	苏州陶华建筑节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市沿沪产业带黄浦江路88号
联系电话	18913264222

产品详情

涂粘结剂(汁浆):在刮腻子之前先喷涂胶水一道,喷涂必须均匀一致,不得有漏喷之处胶水配伍比(重量比)为清水:乳液=100:15~20。刮大白腻子:刮腻子要用钢片刮板往返刮,注意上下左右接槎,两道刮板之间要干净,内墙耐水腻子粉用途,不允许留浮腻子,内墙耐水腻子粉作用,刮腻子时要防止沾上或混进砂粒等杂物。大白腻子配合比(重量比)为:滑石粉:纤维素溶液(浓度5:乳液=60:40:75:2~4)。

苏州陶华建筑节能材料有限公司是苏州地区最早专业从事:各类特种砂浆、内外墙腻子粉、保温系统材料及防水涂料的研发、生产、销售、施工一体化的节能科技型企业。

由于传统的腻子有比较强的吸水性,内墙耐水腻子粉质量,当第yi遍乳胶漆刷上时,涂膜还没有充分流平,涂料中的水分就被底层腻子吸干,内墙耐水腻子粉,所以在传统腻子表面涂刷乳胶漆因为吸水快、流平性差。造成涂刷成品后的涂膜不够柔滑细腻,还多耗用乳胶漆。

公司始终坚持以“实力打造行业品牌”、“品牌推动企业成长”、“诚信获取商业价值”的经营理念,按现代建筑节能标准的要求,为构建和谐节能型社会添砖加瓦。

腻子胶粉外观为白色粉末。不易燃、易施工,是墙面刮涂料、刮瓷、刮腻子、扇灰的理想原料。天然高分子聚合物经过科学加工而成的胶料。腻子胶粉加入双飞粉(也叫老粉、重钙)或者滑石粉和膨润土搅拌均匀即可配成普通腻子粉。

内墙耐水腻子粉用途-苏州陶华建筑节能材料(推荐商家)由苏州陶华建筑节能材料有限公司提供。内墙耐水腻子粉用途-苏州陶华建筑节能材料(推荐商家)是苏州陶华建筑节能材料有限公司(www.taohua168.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:赵先生。

