

## 2-48 FYL-YS-280L

产品名称	2-48 FYL-YS-280L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

### 2-48 FYL-YS-280L简介

公司有着优越的技术基础。注于医疗，实验室，化工，农业、质检、领域，提供食品\*分析仪器、实验室设备、管道仪器等农业检测、食品\*、卫生、环境保护等行业设备。我们为广大的客户主要提供以下产品：医用恒温箱（柜），医用加温箱（柜），培养箱（柜）；手术室保温柜、手术室保冷柜、（柜）、恒温小冰箱（柜）、医用车载冰箱（柜）等，竭诚为客户提供检测解决方案。

2-48 FYL-YS-280L公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联2-48 FYL-YS-280L由福意联\*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

推荐参数：

### 2-48 FYL-YS-280L型号

产品型号:FYL-YS-430L容 积:430L 搁架层数;7层可调温度范围:2~48 送风循环方式:强制送风循环,多孔入  
 加温温度:2 ~48 每度恒温可调,可根据储存物品种类设置温度,以达到理想效果,同时\*有效地保了物品  
 优异钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距,提相对空间利用率外形尺寸:595×680×1805 m  
 \*装置:多重\*装置:低温报警,断电报警,温感故障报警等,从而保了设备使用的\*性;商品重量:105kg  
 箱体采用优异钢板,经防喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体内  
 此产品为嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。制冷剂用量:R600a(55g)采用  
 中间层为真空处理,保温效果好,透明度,便于随时观察箱体内部存放的物品。产品结构为立式箱体。主体分  
 泡,具有重量轻、保温性能好等特点。\*功能,适合温湿地区,外门防凝露技术的应用,85%湿度无凝露。智能  
 现意外。温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。采用新型风道设计,多孔入风使  
 保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。产品配置清

本实用结构合理,使用方便,可调可控。(根据机型选配)福意联拥有冷藏系列(2-8 ,2-10 ,2-20  
 等)恒温系列(4-38 ,2-48 ,37 ,0-100 ),低温系列(-19 ~10 , -25 ~10 , -30 ~10  
 , -12~10 ),车载冷链运输系列(2 ~8 , -19 ~10 , -20 )等各种温度段的温控产品;适  
 用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业。可调,采用风冷式结构,合理设计风道及风量  
 ,箱内温度均匀稳定,\*门锁设计,防止任意开启。(具体信息请根据机型选择)它由由制冷和恒温系统  
 ,控制系统,空气循环系统,和传感器系统等构成,放入物品前,控制面板设置温度,制冷或恒温系统  
 工作,空气循环系统保持箱内空气流动。

## 2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V\430×480×645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V\480×470×840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V\480×490×840mm\23KG

## 4-38 系列

FYL-YS-50LK\85W\220V\430×480×510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480×490×840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\540×550×840mm\40KG

## 2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595×570×865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595×570×1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160w\220V\595×680×1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

#### 2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

#### 0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

#### -30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

#### -25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

#### -25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

#### -18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

更多产品：，[福意联恒温箱](#),[嵌入式保温柜](#)

,[内嵌式恒温箱](#),[试剂冷藏柜](#)，[低温保存箱](#)，[液体恒温柜](#)，[车载冰箱](#)，[实验室冰箱](#)，[福意联](#)等等

2-48 FYL-YS-280L特点：箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。\*功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露4、电脑温度控制器，数码显示、控温精度，具有低温报警、温感器故障报警和\*锁功能，防止出现意外。温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。箱体采用优异钢板，经防喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

2-48 FYL-YS-280L承诺：1. 工程师将向您提供7 × 24小时的无假日服务2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，工程师将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，将同时开始计算保修期，免费保修期为一年，压缩机三年，PTC加热模块三年。若因客户原因延迟安装，到货后一个月将开始计算保修期，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。5. 技术支持服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供实验室及生物技术领域的应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

福意联公司自成立以来坚决以精美2-48 FYL-YS-280L产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

在您的支持和信任之下，为保障您的利益，使您得到更好更优异的服务，我公司在此做出如下承诺：1. 我们保为仪器提供为期1年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等，除非合同另行规定。2. 在保修期内由我方仪器出现的故障，我方将在持续不断48小时内响应，为客户跟踪服务。如仪器出现故障严重，给予调新。3. 在保修期结束后，仪器出现故障，我方也给予，只收取元件成本费及费。

3.车载压缩机冰箱可以在哪些车型上使用？·几乎可以用在任何车型上，只需根据车型选择合适的产品型号即	号即
以放在副驾驶位和后排座椅中间；体积较大可以考虑放在后备箱	
福意联注于2-48 FYL-YS-280L	