

燃气热水器价格 三温暖热水器批发 长寿燃气热水器

产品名称	燃气热水器价格 三温暖热水器批发 长寿燃气热水器
公司名称	重庆三温暖电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆高新技术开发区科园二街225号2-2
联系电话	18523172569 18523172569

产品详情

燃气热水器和电热水器比较

一、储水功能：电热水器有内胆，有储水功能，适合经常停水或者水压不足的家庭。内胆是电热水器的核心，燃气热水器报价，内胆是否耐用直接决定了电热水器的使用寿命，建议选择带有金圭特护内胆的电热水器，燃气热水器安装，更耐用省心。

二、安装维护：燃气热水器体积小，但一般要装在厨房，或者方便接燃气的位置，燃气热水器价格，安装后比较美观方便；电热水器体积比较大，要有足够的安装空间，为了美观起见，安装的时候也可以考虑半包到吊顶里。另外，安装前如果自己可以事先购买角阀、进水软管等小配件更好。

三、安全性：新闻上报道的燃气热水器CO中毒、电热水器触电等安全事故，大多是由于安装、使用不当或者使用山寨劣质产品引起的。所以，建议选择防CO中毒的主动防护型燃气热水器更安全有保障。

小编建议，如果厨房距离卫生间比较近的，建议使用燃气热水器，比较方便，即开即用。

燃气热水器的燃气连接管的安装要求

1、液化气可以用质量性能较好的胶管，胶管接头（内径需 7mm），天然气，人工煤气必须要用金属波纹管进行连接（波纹管的通径需要 15mm以上），长寿燃气热水器，或者用当地燃气公司规定的燃气连接管进行连接，连接处需用卡扣锁牢。

2、燃气连接管与热水器进气口连接时，必须通经规格相符。

- 3、连接时用力不要过大，防止密封垫损坏漏气，禁止使用生胶带密封。
- 4、连接后，必须用皂液进行燃气泄漏测试。
- 5、液化石油气，CH₄用4分管，人工煤气用6分管。
- 6、气路连接时，要清理燃气管道内的杂物，防止杂物进入气路系统，使电磁阀或比例阀不能正常关闭，造成E2故障。
- 7、平衡式热水器原则上可以安装在浴室内，为了保证一定安全尽量不要安装在浴室内，其排气管除满足二的要求外，四周30cm范围内不能有建筑物或阳台遮挡。

燃气热水器的安装必须注意事项

燃气热水器要做好供、排气必需满足三个条件：有废气的排放口；有空气的进出口；有启动空气，流动的动力。所以，燃气热水器的安装必须注意事项，下面作了归纳。

热水器不能安装在密闭的房间内，一定要与大气进行流通。

强排式热水器不能安装在浴室内。

安装的墙面，必须承载热水器的重量。

排烟管的部位不能碰到易燃物品，如有易燃物需用隔热板（使用厚度为3mm以上的非金属不燃材质）。

两侧应留15cm，正前方应留有60cm。

燃气热水器价格-三温暖热水器批发-长寿燃气热水器由重庆三温暖电气有限公司提供。重庆三温暖电气有限公司（www.swndq.com）实力雄厚，信誉可靠，在重庆重庆市的燃气热水器等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领三温暖热水器和您携手步入辉煌，共创美好未来！