

北京福意联FYL-YS-230L

产品名称	北京福意联FYL-YS-230L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

北京福意联FYL-YS-230L简介

公司2003年“福意联（Fuyilian）”正式在国内外市场推广，凭着高度一体化的综合实力，福意联（Fuyilian）企业已成为一家自制率高达75%的行业企业。2005-2012年“福意联（Fuyilian）”逐渐在行业内凸显出来，特别是在医疗行业的“加温箱（柜）”和众多家庭“糖尿病”人使用的“便携式冷藏盒”，一经面世就受到了很多和家庭“糖尿病”患者的以**意识、开拓进取的精神，积地发挥企业的大力。树立良好的全员进步意识，以市场为导向，持续增强企业活力，逐步实现企业多元化经营、集团化管理、信息化统计、追求高端、宽阔的企业价值；建立良好的诚信，以客户为导向，加强企业控制能力，重目标，重执行，重结果，追求的客户满意度。把企业的目标设定在服务为先的基础之上。做福意创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起。戴和青睐。

北京福意联FYL-YS-230L公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联北京福意联FYL-YS-230L由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

推荐参数：

北京福意联FYL-YS-230L型号

产品型号：FYL-YS-280L容 积：280L 智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警和*锁功能，防止出现意外。温度范围：2~48 产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。额定电压：AC220V
箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。额定频率：50Hz 温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。外形尺寸：595 × 570 × 1445mm采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。商品重量：73kg制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。气候类型：N.SN使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。制冷剂用量：R600a（55g）采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。箱体采用优异钢板，经防喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。额定输入功率：160W此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。产品配置清单：1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架5个 5、钥匙1把

福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ，-25 ~ 10 ，-30 ~ 10 ，-12~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ，-19 ~ 10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业；恒温保存箱2-8 /20 /25 /30 大屏幕数字温度显示，便于观察，宽电压带，适合220v电压下使用，采用智能电脑控制器和灵敏度传感器多点控制，箱内温度准确控制在2-48 ，具有多种功能（根据机型不同，机器自带具有高低温等功能），出现故障会得到及时提醒，保障存储物品*，用户可根据存放物品的多少调节搁架间距，提高相对空间利用率；强制风冷，箱内温度更均匀。（具体信息请根据机型选择）

2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V430 × 480 × 645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V480 × 470 × 840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V480 × 490 × 840mm\23KG

4-38 系列

FYL-YS-50LK\85W\220V\430 × 480 × 510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480 × 490 × 840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V5\40 × 550 × 840mm\40KG

2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595 × 570 × 865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595 × 570 × 1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160w\220V\595 × 680 × 1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

-30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

-25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

-25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

更多产品：，福意联恒温箱,嵌入式保温柜,内嵌式恒温箱,试剂冷藏柜，低温保存箱，液体恒温柜，车载冰箱，实验室冰箱，福意联等等

北京福意联FYL-YS-230L特点：箱体采用双重*锁设计，可实现双人双管，保物品*。机器底部采用品质可固定式PU活动万向轮。产品三包，整机质保一年，压缩机三年，终身维护！采用新压缩机制冷技术，高效制冷，新型全思科普压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，控温。低温报警，传感器故障报警等，防止出现意外，保物品*温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀稳定合理设计恒温箱，有效增大制冷面积，提降温速度*功能，适合温湿地区，外门防凝露技术。低功耗，宽电压带，适合电压不稳地区使用，人性化设计，*门锁设计，防止随意开启；透明中空玻璃门，内设照明灯，存取物品一目了然。

北京福意联FYL-YS-230L选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。为创造，提高企业度，树立企业形象，我们本着“以德敬人、以诚立人”的精神，以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：一、产品质量承诺：1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：1、为了保产品的高可靠性和性，系统的选材均选用国内或优异产品。2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

福意联公司自成立以来坚决以精美北京福意联FYL-YS-230L产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对我们的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

承诺：1. 工程师将向您提供7×24小时的无假日服务2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，工程师将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，将同时开始计算保修期，免费保修期为一年，压缩机三年，PTC加热模块三年。若因客户原因延迟安装，到货后一个月将开始计算保修期，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、

交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。5. 技术支持服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供实验室及生物技术领域的应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

7. 车载冰箱切断电源后，可以保温多久？· 冰箱切断电源后，保温层和箱体密封情况决定了冰箱的保温效果，具体受以下几方面因素影响：内部放置物品的多少，放水等比热容比较大的物品比不放任何物品保温的时间要长，放得越多，保温时间也越长；环境温度越低，冰箱保温时间越长。· 开启箱门时间及次数影响，断电后不开启箱门或缩短开门时间及次数有利于箱体保温。

福意联注于北京福意联FYL-YS-230L