

PP油墨 得利高移印丝印器材 油墨

产品名称	PP油墨 得利高移印丝印器材 油墨
公司名称	苏州吴中经济开发区得利高移印丝印器材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区东吴南路73号
联系电话	13962139968 13962139968

产品详情

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）专业生产和销售TIC系列移印机、丝印机、烫金机、为客户提供各种印刷解决方案，代理或营销国内外移印、丝印油墨，溶剂，刀片，胶刮等耗材。

油墨辅助成分：

填充剂

它是一种调节油墨浓度的助剂，还能增加油墨膜层的厚度，改善其耐磨性，它不具着色力和遮盖力。主要有硫酸钡，滑石粉、碳酸钙、氢氧化铝等，使用时将其研碎成白色粉末。

稀释剂

它的作用是降低油墨粘度，防止发生剥膜现象，使油墨具有作业适性。常用的稀释剂有低聚合亚麻油、矿物油等。前者易与油墨混合，作用柔和；后者稀释效果明显，手感漆油墨，但切忌过量，否则印刷效果不好。

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）专业生产和销售TIC系列移印机、丝印机、烫金机、为客户提供各种印刷解决方案，代理或营销国内外移印、丝印油墨，溶剂，PP油墨，刀片，胶刮等耗材。

油墨的干燥还有紫外线、红外线、热固化等多种形式。

许多油墨的干燥，常常是两种干燥形式相结合来完成墨膜干燥的。例如，镁铝合金专用油墨，单张纸的快固着胶印油墨，适用于印刷一般的胶印产品，它是利用渗透和氧化聚合相结合的方式进行干燥的。

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）专业生产和销售TIC系列移印机、丝印机、烫金机、为客户提供各种印刷解决方案，代理或营销国内外移印、丝印油墨，溶剂，刀片，胶刮等耗材。

油墨的黏度

油墨在流动中表现出来的内摩擦特性，油墨，叫做油墨的粘滞性，量度油墨粘滞性的物理量，叫做油墨的粘度。

油墨的粘度可以用粘度计来测量，常用的粘度计有平行板粘度计，旋转粘度计，拉雷粘度计等。

印刷机的速度愈快，要求油墨的流动性愈大，粘度愈小。

油墨的粘度，可以用调墨油或油墨稀释剂进行调整。

PP油墨-得利高移印丝印器材(在线咨询)-油墨由苏州吴中经济开发区得利高移印丝印器材商行提供。苏州吴中经济开发区得利高移印丝印器材商行（www.technical.com.hk）在印刷设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，得利高移印丝印器材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈东。