

郑州fx2n 80mr 001 三菱QY80 TS

产品名称	郑州fx2n 80mr 001 三菱QY80 TS
公司名称	广州正凌自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦7层A712室
联系电话	13825198736 13825198736

产品详情

三菱QY80-TS产品特：

控制轴数：16轴。结构紧凑的Q170M CPU集成了电源模块、PLC和运动控制器，并内置了包装设备中使用的增量型同步编码器信号和标记检测信号所需的接口，不需另外添加相应的模块。其他多CPU平台，需要做许多的选型配置才能确保运动CPU和PLC CPU正常通讯，这将花费工程师许多宝贵时间QY80-TS。

而这一棘手的问题由Q170M CPU通过无缝的将顺序控制和运动控制的结合在一起而解决。因此，只需进行简单的多CPU设置即可启动系统，并进行后续的编程以及调试工作QY80-TS。

三菱QY80-TS参数规格：

高性能型CPU、过程CPU、冗余CPU用存储卡保护罩。Q3MEM-4MBS-SET捆绑产品。

三菱QY80-TS性能介绍：

8槽；需要1个AnS系列PLC电源模块；用于安装大AnS系列PLC模块。AnS系列PLC的基板底板QY80-TS。QA1S系列PLC 8槽主基板。AnS系列的模块可安装。输入输出数：4096。可以用CF卡。OS：VxWorks Version 5.4。只需插入SD存储卡，即可自动记录。

只需在CPU中插入保存了记录设定文件的SD存储卡，即可自动开始记录三菱fx1s-20mt。即使在需要进行远程数据收集时，通过邮件接收记录设定文件并将其到SD存储卡中后，即可立即开始记录。自动将记录文件传输到FTP服务器只需通过记录配置工具进行简单的设置，便可将存储在SD存储卡上的数据记录文件发送到FTP服务器三菱fx1s-20mt。

由于记录服务器可处理多个文件，因此可减少管理和维护任务。发生故障时也能够迅速应对。

只需提取与问题相关的数据，不必花时间过滤大量的诊断数据，23A三菱fx1s-20mt。

可安装I/O模块数：8个。程序容量：8K步。>输入输出数：256三菱a172 通讯。

输入输出元件数：2048。电源+8槽底板的一体型的CPU。不断超越，勇攀Q系列。强化安全功能。

可设定长32字符的文件密码。除了英文字母、数字以外，还可使用特殊字符，

进一步增强了密码的安全性郑州fx2n-80mr-001。此外，仅允许预先注册过的设备访问CPU，

从而拦截了非授权用户的访问。因此可防止重要程序资产的流出，保护知识产权。郑州fx2n-80mr-001。CPU模块扩展标准RAM（大8MB）。可与SD存储卡同时使用。可连续访问文件寄存器。Q00JCPU-S8带底板的CPU 三菱Q00JCPU-S8对应SSCNET定位模块 QD75M2 AC输入模块 QX11L 简易运动模块 QD77GF16 存储卡 Q3MEM-4MBS-SET 通用型CPU Q01UCPU 晶体管输出模块(源型) QY81P DC型输入模块 QX71 电压/电流输入模拟量模块 Q64AD-GH 电压/电流输入模拟量模块 Q68AD-G 光纤回路（SI）模块 Q80BD-J71LP21-25 晶体管输出模块(漏型) QY41P 电源模块 Q61P-A2 开路集电极输出 QD75P1 带以太网CPU Q20UDEHCPU 电源模块（升级版） Q64PN 光纤回路（SI）模块 QJ71LP21S-25 晶体管输出模块(独立) QY68A 继电器输出模块(弹簧夹接线端子) QY10-TS 运动CPU模块 Q173DCPU-S1 晶体管高速输出模块(漏型) QY41H