

北京福意联FYL-YS-151L

产品名称	北京福意联FYL-YS-151L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

北京福意联FYL-YS-151L简介

公司是*制造精密仪器仪表的企业，公司注重技术的应用，以技术为先导，以*型企业的态度提供*1的各类精密仪器仪表产品和服务。公司经营各类仪器仪表产品广泛应用于科研文教、农林、检验检疫、石油化工、生物工程，公司参与了众多行业系统项目的招投标工作。公司秉承只提供客户可靠产品、优异服务的理念，尤其注重产品的质量和售后服务，售产品都经过*技术人员的悉心测试、调试维护，*的管理人才和销售团队保障了*完善的售前、售中和。公司凭借可靠的质量和完善的售后服务，赢得了广大客户的信赖。

北京福意联FYL-YS-151L公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联北京福意联FYL-YS-151L由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

推荐参数：

北京福意联FYL-YS-151L型号

产品型号:FYL-YS-430L容 积:430L 搁架层数;7层可调温度范围:2~48

送风循环方式:强制送风循环,多孔入风使箱体内温度更均匀额定电压:AC220V 加温温度:2 ~ 48 每度恒温可调,可根据储存物品种类设置温度,以达到理想效果,同时*有效地保了物品本身具有的特性;额定频率:50Hz 优异钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距,提相对空间利用率外形尺寸:595 × 680 × 1805 mm *装置:多重*装置:低温报警,断电报警,温感故障报警等,从而保了设备使用的*性;商品重量:105kg 箱体采用优异钢板,经防喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。气候类型:N.SN 此产品为嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。制冷剂用量:R600a (55g)采用新型压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。额定输入功率:160W使用三层强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度,便于随时观察箱体内部存放的物品。产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。*功能,适合温湿地区,外门防凝露技术的应用,85%湿度无凝露。智能电脑温度控制器,数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警和*锁功能,防止出现意外。温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。采用新型风道设计,多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。产品配置清单1、说明书1本。2、保修卡1张。3、合格1张。4、搁架7个。5、钥匙1把。

本实用结构合理,使用方便,可调可控。(根据机型选配)福意联拥有冷藏系列(2-8 , 2-10 , 2-20 等)恒温系列(4-38 , 2-48 , 37 , 0-100) , 低温系列(-19 ~ 10 , -25 ~ 10 , -30 ~ 10 , -12 ~ 10) , 车载冷链运输系列(2 ~ 8 , -19 ~ 10 , -20)等各种温度段的温控产品;适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业。可调,采用风冷式结构,合理设计风道及风量,箱内温度均匀稳定,*门锁设计,防止任意开启。(具体信息请根据机型选择)它由由制冷和恒温系统,控制系统,空气循环系统,和传感器系统等构成,放入物品前,控制面板设置温度,制冷或恒温系统工作,空气循环系统保持箱内空气流动。

2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V\430 × 480 × 645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V\480 × 470 × 840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V\480 × 490 × 840mm\23KG

4-38 系列

FYL-YS-50LK\85W\220V\430 × 480 × 510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480 × 490 × 840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\540 × 550 × 840mm\40KG

2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595 × 570 × 865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595 × 570 × 1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160w\220V\595 × 680 × 1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

-30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

-25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

-25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

更多产品：，福意联恒温箱,嵌入式保温柜,内嵌式恒温箱,试剂冷藏柜，低温保存箱，液体恒温柜，车载冰箱，实验室冰箱，福意联等等

北京福意联FYL-YS-151L特点：人性化设计：门体自锁把手，开启轻便（立式）；*门锁设计，防止随意开启；可调节层架式结构，便于物品存放（立式）；内外双层门设计（立式），锁住冷气，保温效果好。产品温度范围广。本产品具有三重报警和锁码功能。（当箱体内温度接近零度或者于设定温度5度时，警报声响起，点击任意键解除警报声。）、此产品应用面广，适用性强，特别适合有温度要求的生物制剂，食品、化工、适用于校、、科研、、卫生、实验室、、食品检测、采样、生物制药厂等便于保存储藏相关有温度要求的物品。产品采用了科技温度显示面板，温度可调可控，操作简单、实用。温控系统 微电脑控制，数字LED显示 控温均匀，度为之间可调可控。制冷系统 直流内风机，风冷式结构，合理设计风道和风量，箱内温度稳定均匀 合理设计恒温箱，有效增大制冷面积，提降温速度、*系统 完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现超温报警、传感器故障报警、人性化设计 超静音设计，低功耗， 多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理的调整间隙，充分利用空间 具有*锁码功能，可保设定温度的记忆稳定性 宽电压带。

北京福意联FYL-YS-151L我单位本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优异产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则。1、产品配发检验合格和使用说明书，以确保用户能正确使用我公司产品。2、我公司保出厂的产品均按有关生产和检验，不合格的产品决不出厂。保严格履行、兑现产品三包，严格执行工业产品有关规定，对出厂产品自发货日起的产品安装12个月以内（以先到者为限），若买方能够实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用；能够实产品本身确有设计、材料或加工缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负现缺陷产品免费召回，更换或按订货价全额退。产品价格承诺：1、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。2、在保修期内供方将免费和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方或提供的配件均按成本价计。

福意联公司自成立以来坚决以精美北京福意联FYL-YS-151L产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

一、产品质量承诺：

- 1、 本公司向您提供的产品都是经过*检测人员检测合格的产品
- 2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

- 1、 为了保产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用国内或优异。
- 2、 在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：

- 1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

3.车载压缩机冰箱可以在哪些车型上使用？·几乎可以用在任何车型上，只需根据车型选择合适的产品型号即可；12V和24V两种电压均可适应。4.车载冰箱适合放在车上哪里使用？·体积小的车载冰箱可以放在副驾驶位和后排座椅中间；体积较大可以考虑放在后备箱

福意联注于北京福意联FYL-YS-151L