

# 北京福意电器FYL-YS-310L

产品名称	北京福意电器FYL-YS-310L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

### 北京福意电器FYL-YS-310L简介

公司具有强烈的产品质量意识、雄厚的技术力量、完备的条件、严密的内部管理。产品广泛应用于纺织、冶金、化工、轻工、农业、医疗、大院校和国防科研；公司本着“服务求生存，质量求发展”的经营理念。承诺向顾客不断提供“质更好、量更大、价更廉、服务佳”的产品。同时，为方便用户实验室仪器，我公司还代理了一批国内外企业的产品。

北京福意电器FYL-YS-310L公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联北京福意电器FYL-YS-310L由福意联\*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

推荐参数：

北京福意电器FYL-YS-310L型号

产品型号:FYL-YS-430L容 积:430L 搁架层数;7层可调温度范围:2~48

送风循环方式:强制送风循环,多孔入风使箱体内温度更均匀额定电压:AC220V 加温温度:2 ~ 48 每度恒温可调,可根据储存物品种类设置温度,以达到理想效果,同时\*有效地保了物品本身具有的特性;额定频率:50Hz 优异钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距,提相对空间利用率外形尺寸:595 × 680 × 1805 mm \*装置:多重\*装置:低温报警,断电报警,温感故障报警等,从而保了设备使用的\*性;商品重量:105kg 箱体采用优异钢板,经防喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。气候类型:N.SN 此产品为嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。制冷剂用量:R600a (55g)采用新型压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。额定输入功率:160W使用三层强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度,便于随时观察箱体内部存放的物品。产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。\*功能,适合温湿地区,外门防凝露技术的应用,85%湿度无凝露。智能电脑温度控制器,数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警和\*锁功能,防止出现意外。温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。采用新型风道设计,多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。产品配置清单1、说明书1本。2、保修卡1张。3、合格1张。4、搁架7个。5、钥匙1把。

本实用结构合理,使用方便,可调可控。(根据机型选配)福意联拥有冷藏系列(2-8 ,2-10 ,2-20 等)恒温系列(4-38 ,2-48 ,37 ,0-100 ),低温系列(-19 ~ 10 , -25 ~ 10 , -30 ~ 10 , -12~ 10 ),车载冷链运输系列(2 ~ 8 , -19 ~ 10 , -20 )等各种温度段的温控产品;适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业。可调,采用风冷式结构,合理设计风道及风量,箱内温度均匀稳定,\*门锁设计,防止任意开启。(具体信息请根据机型选择)它由由制冷和恒温系统,控制系统,空气循环系统,和传感器系统等构成,放入物品前,控制面板设置温度,制冷或恒温系统工作,空气循环系统保持箱内空气流动。

## 2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V430 × 480 × 645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V480 × 470 × 840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V480 × 490 × 840mm\23KG

## 4-38 系列

FYL-YS-50LK\85W\220V\430 × 480 × 510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480 × 490 × 840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V5\40 × 550 × 840mm\40KG

## 2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595 × 570 × 865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595 × 570 × 1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160w\220V\595 × 680 × 1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

#### 2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

#### 0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

#### -30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

#### -25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

#### -25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

更多产品：，福意联恒温箱,嵌入式保温柜,内嵌式恒温箱,试剂冷藏柜，低温保存箱，液体恒温柜，车载冰箱，实验室冰箱，福意联等等

北京福意电器FYL-YS-310L特点：箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。门与箱体密闭处采用耐温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以延长加热元件寿命，有效保工作室的密封性。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在温运行时热量不外传，保温效果好。\*功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度。完善的报警系统，可实现低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保\*运行防止发生意外。

北京福意电器FYL-YS-310L承诺：1. 工程师将向您提供7×24小时的无假日服务2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，工程师将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，将同时开始计算保修期，免费保修期为一年，压缩机三年，PTC加热模块三年。若因客户原因延迟安装，到货后一个月将开始计算保修期，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。5. 技术支持服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供实验室及生物技术领域的应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

福意联公司自成立以来坚决以精美北京福意电器FYL-YS-310L产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内免费，其它只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容出现的零配件损坏或故障，在

更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。2、产品经后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。3、优良各24小时服务热线由人负责，？随时接受用户的咨询、投诉及报修。4、产品服务在地市区范围内，在接到用户报修后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务，服务收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

9.如果用汽车电瓶供电，冰箱能够运行多久？具体时间取决于以下因素：1.冰箱工作的环境温度：环境温度越高，电池使用时间越短；2.冰箱内存放的物品种类和数量：物品越多，冰箱需要消耗更多电量来保持设定温度；3.开关门的次数：开关门频繁，冰箱耗电量增加；4.汽车电池的容量和电量状态：电池容量越大，使用时间越长；电量越充足，使用时间越长；5.冰箱的设置温度：设置温度越低，耗电量越大；6.冰箱电池保护的设置等级：电池保护等级越高，使用时间越短；· 冰箱短运行时间约=电瓶容量的40%/平均放电电流（此时电池保护等级设置为“HI”高11.8V）· 冰箱长运行时间约=电瓶容量的70%/平均放电电流（此时电流保护等级设置为“Lo”低10.1V）· 平均放电电流=功率\*平均运作时间/工作电压。

福意联注于北京福意电器FYL-YS-310L