

PA66 49 美国泛达 冲击调节 韧性良好

产品名称	PA66 49 美国泛达 冲击调节 韧性良好
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	PA66:美国泛达 49:PA66 美国泛达:49
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

PA66美国首诺

美国首诺（泛达）vydyne尼龙66的制造和生产尼龙高性能材料公司，携抗冲改性和玻纤增强型系列产品。美国首诺（泛达）vydyne的名字被创造后形成诺其母公司，孟山都，以区分两大家族的尼龙66产品。其生产高性能尼龙66产品泛达PA66应用于各个领域，遍布世界各个地区，产品主要用于注塑成型和挤出应用。

美国首诺（泛达）vydyne尼龙66聚合物产品销往颗粒形式的各种牌号，可包装盒，超麻袋或散装容器聚内衬。美国首诺（泛达）vydyne年级中等粘度和拥有的RV和染料浓度均匀。

PA66/21SPF/美国首诺

重要参数：密度:1.14 g/cm³ 吸水率:2.4 % 成型收缩率:2.1 % 缺口冲击强度:6.1 弯曲强度:89 MPa
弯曲模量:3000 MPa 热变形温度:205

PA66/50BWFS/美国首诺

重要参数：密度:1.14 g/cm³ 吸水率:1.3 % 成型收缩率:1.3 % 缺口冲击强度:5.5 断裂伸长率:45 % 弯曲强度:33 MPa
弯曲模量:2900 MPa 维卡软化点:237 热变形温度:70

PA66/R533H/美国首诺

特性备注：特性：33%GF增强PA66，高强度，特殊热稳定，耐水解

