

# 无锡中翔净化设备 千级无尘净化工程价格 重庆千级无尘净化工程

产品名称	无锡中翔净化设备 千级无尘净化工程价格 重庆千级无尘净化工程
公司名称	无锡市中翔净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区吴韵路321号
联系电话	13901518161

## 产品详情

### GMP车间净化工程公司的认证报告及内容

- (1) GMP车间净化测试机构的名称及地址。
- (2) GMP车间净化工程公司其GMP车间净化测试日期和测试者签名。
- (3) 执行标准的名称编号及出版日期。
- (4) 被测试的GMP车间洁净室或洁净区的地址、平面及采样点的特定编号及坐标图。
- (5) 被测试GMP车间洁净室或洁净区的测试结果，如空气洁净度等级、被测粒径(或沉降菌、浮游菌)、被测洁净室所处的状态、风量(风速)、气流流型和静压差等。
- (6) 测量GMP车间洁净室用的仪器的型号、规格、精度和标定证书；测试方法细则及测试中的特殊情况。

在众多消除静电的方法中，净化工程的湿度控制也被认为可以用来减少和消除净化工程静电。通过在环境中保持高的相对湿度，在该区域内物体的表面将形成薄薄的湿气层，利用这一薄层来提供导电的通道，使得可能产生的电荷流过该湿气层耗散静电荷。另外，薄薄的湿气层可以增加物体表面的润滑性，千级无尘净化工程价格，摩擦生电也将减少。一般来说，湿度越低，产生的电荷越多。但是资料表明，重庆千级无尘净化工程，甚至在湿度高时也会产生显著的静电电压，专业千级无尘净化工程，但是，在高湿度环境中，生产人员可能会感觉十分不舒服，零部件可能生锈，千级无尘净化工程哪家专业，并产生可焊性问题。同时，企图用湿度控制来消除静电的方法显然是高消耗的，尤其在干燥地区更是如此。

针对超净车间内洁净采样车的技术方面的要求是：

- 1 正常工作条件：温度：5 ~ 40
- 2 相对湿度： 80%
- 3 大气压力：86 ~ 106KPa
- 4 外观：采样车箱体为不锈钢材质或钢板箱体，装饰帘子
- 5 光滑、垂直，无损伤现象。
- 6 脚轮：灵活可靠。
- 7 照明：平均光照明度不得小于300LX。
- 8 净化效率：万级、十万级。
- 9 平均风速：0.4 ± 20%(可调)
- 10 噪音：在风速达标范围内，应不大于63db(A)
- 11 振动：在风速达标范围内，采样车机架X、Y、Z三个
- 12 方向振幅小于或等于3 μ m。
- 13 稳定性：4个脚轮存同一个平面，不能有一个跛脚。

无锡中翔净化设备-千级无尘净化工程价格-重庆千级无尘净化工程由无锡市中翔净化设备有限公司提供。无锡市中翔净化设备有限公司（[www.wxsxjh.com](http://www.wxsxjh.com)）为客户提供“万级无尘净化工程,生物制药无尘室净化工程,光电净化工程”等业务，公司拥有“中翔净化设备”等品牌。专注于行业专用设备等行业，在江苏无锡有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张总。