

消防控制柜生产厂家 西安消防控制柜 双电源柜生产厂家

产品名称	消防控制柜生产厂家 西安消防控制柜 双电源柜生产厂家
公司名称	博山多用泵厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区
联系电话	13176568405 13176568405

产品详情

淄博正济泵业制造有限公司（博山多用泵厂）几十年来专业生产各种生活水泵、消防泵、消防设备、供水设备等各类产品，现已发展为20个系列，360个品种规格，产品不断创新，质量稳步提高，多次经国家质量监督部门抽检，质量达到国家标准，产品出厂做到高质量检测。企业决拥有先进的生产技术、高效的管理方式、高质量的产品，并与国内外各公司、企业及设计院（所）建立友好关系，提供各种泵类产品和良好的销售服务，进行广泛的经贸合作和技术交流。

消防控制柜技术参数

功率范围：0.75KW~160KW；

频率控制范围为0.1Hz~400.00Hz；

以大规模电机控制IC+专用驱动电路+IGBT为核心，整机可靠性高；

对进线电压适应性强，消防控制柜工厂，波动可达±20%；

加强了机器在防潮、防湿方面的防护等级，可应用在高温、高湿的场合；

低频转矩大，1HZ时可达150%，适用于磨床、数控机床等需要低频高起动转矩的设备；

控制精度高，频率解析度为0.01HZ

可任意设定V/F曲线；

具有RS485通讯接口，方便组成集中控制系统

淄博消防控制柜组成 山东消防电气控制柜多少钱 河北消防泵巡检柜报价

淄博正济泵业制造有限公司（博山多用泵厂）几十年来专业生产各种生活水泵、消防泵、消防设备、供水设备等各类产品，现已发展为20个系列，西安消防控制柜，360个品种规格，产品不断创新，质量稳步提高。

消防增压控制柜的具体功能和要求如下：

消防增压控制柜应满足系统的功能及控制要求

控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。

消防增压控制柜防护等级为IP54，为户内立式。

柜内动力线相色规定：相线 L1(A相)黄色

相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线 浅蓝色 接地线 黄绿双色

柜内动力线排列次序：从柜前看，从上到下，从左到右，从里到外，消防控制柜生产厂家，相线均按L1、L2、L3的次序排列。

应有对水泵电动机的保护功能，消防控制柜厂家，如：过载、过压、短路、缺相欠压、过热等，并有声光报警功能，但仅提供报警功能，不允许跳闸。

设有阻力损失补偿功能，并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。

德州消防控制柜怎么收费 枣庄消防控制柜价格低 滨州消防控制柜收费低 青岛消防控制柜怎么收费

淄博正济泵业制造有限公司（博山多用泵厂）几十年来专业生产各种生活水泵、消防泵、消防设备、供水设备等各类产品，现已发展为20个系列，360个品种规格，产品不断创新，质量稳步提高，多次经国家质量监督部门抽检，质量达到国家标准，产品出厂做到高质量检测。企业决拥有先进的生产技术、高效的管理方式、高质量的产品，并与国内外各公司、企业及设计院（所）建立友好关系，提供各种泵类产品和良好的销售服务，进行广泛的经贸合作和技术交流。

消防增压控制柜应提供所有辅助回路的接线，包括传输单元之间的内部接线。功能单元之间的接线应在端子排中端接，并在接点处贴上一警告标记。外部控制设备的接线应在端子排端接，以保证控制电缆在现场整齐地端接。每个功能单元及外接端子排应用一块凸出的三聚氰胺片进行分割，并贴上一警告标记和功能组记号。每扇柜门需有一个可锁的镀铬手柄，当门关紧后，门上的衬垫应能有效地密封。所有的外部附件，如门铰链、手柄和外壳固定螺栓等都需经防腐蚀及抛光处理，保持外观整洁划一。不允许使用自攻式螺丝。

东营消防控制柜质量好 青岛消防控制柜厂家联系方式 泰安双电源消防控制柜电话 济宁双电源消防控制柜公司

消防控制柜生产厂家-西安消防控制柜-

双电源柜生产厂家(查看)由博山多用泵厂提供。博山多用泵厂（www.tz1288.com）是山东 淄博,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在博山泵厂领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创博山泵厂更加美好的未来。