

IP网络音柱 IP网络防水号角厂家

产品名称	IP网络音柱 IP网络防水号角厂家
公司名称	深圳市富士威科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共乐社区旭生西发B区1栋 厂房6层（注册地址）
联系电话	18928449535

产品详情

深圳市富士威科技有限公司生产的无线调频广播音柱 户外无线防水音箱，公司研发、制造、销售数字影院音响、专业舞台音响、卡拉OK音响系统、公共广播系统、无线广播系统、家庭影院系统于一体国际化综合性音响企业。厂内有国际先进的生产设备和技术人员，涵盖了从喇叭单元设计开发，箱体设计生产，分频设计生产，到功放，音频处理设备，麦克风等设备的研发生产版块。无线调频广播音柱 户外无线防水音箱，公司主要产品IP网络广播主机/服务器，IP网络广播音柱，户外防水音柱，IP网络广播控制中心主机、功放，IP网络广播话筒，IP壁挂终端，IP网络音响、对讲话筒、网络话筒，校园网络广播主机，广播音箱，纯后级广播功放，定压功放，室外草坪音箱，园林/草地/景区/公园/石头/假山/小区音箱，IP网络广播主机，IP网络号角、扬声器，IP网络广播终端、功率放大器，扩声系统、线阵音箱、会议系统，会议系统话筒，演出音箱、功放等。

无线调频广播音柱 户外无线防水音箱产品特性：

采用UHF频段，PLL频率合成技术，工作稳定可靠

预设6个频道可供选择

低功耗设计，接收机两节碱性电池可以工作24小时以上

一台发射机，在有效距离内可以配多个接收机

采用动态扩展电路，信噪比高

采用复合抗干扰电路，可以同时使用4套以上互不干扰

发射机、接收机均采用液晶显示频率、信道、电池电量信息

采用远距离发射，距离可达到100米

无线调频广播音柱 户外无线防水音箱操作说明：

1. 将随机配送的 号碱性电池装入电池仓内，打开电源开关，指示灯亮，表示发射机 进入正常工作状态。
2. 将麦克风插头插入发射器的“ MIC ”内（此时输入选择开关应拨至“ MIC ”位置），对准咪头发音。
3. 在接收机装入5号碱性电池后开启，指示灯亮，表示进入工作状态。（此时须调节调频CH按键，使其与发射器的频道一致）无线调频广播音柱 户外无线防水音箱
4. 将配备的耳塞插入接收机的耳机插孔，并通过音量调节按键来获得您满意的音质效果。

无线调频广播音柱 户外无线防水音箱接收机技术参数：

工作电压：DC 3V/ 电池

工作电流：70mA ± 10mA

频率响应：30Hz-15KHz

信噪比：>50dB

接收频率范围：780-789MHz

接收灵敏度：S/N:12dB 3uV

MIC插孔：可输入MIC或AUX信号（输入选择开关 需要与输入信号对应）

电源按键：长按该键为开/关机，短按该键可进入/退出静音模式

电源指示灯：开机状态时亮绿灯，绿灯闪烁表示静音状态；当指示灯亮红色时，表示电池低电量，需更换电池

发射天线：1/4波长鞭状天线无线调频广播音柱 户外无线防水音箱

液晶面板：显示当前工作频道和电池电量

输入选择开关：开关拨至“ AUX ”为线路输入，开关拨至“ MIC ”为麦克风输入

频道调整：点按“ CH ”开关切换至所需的频道，提供6个频道可选

电池仓：装2节AA电池

耳机插孔

电源按键：长按该键为开/关机

电源指示灯：开机状态时亮绿灯，表示电池电量正常；当指示灯亮红色时，表示电

池低电量，需更换电池

接收天线：1/4波长鞭状天线

音量减小按键

音量增加按键

无线调频广播音柱 户外无线防水音箱发射机技术参数：

工作频率：780-789

工作电流：120mA ± 10mA

电源：DC 3V/AA两节1.5V碱性电池

发射距离：100m

发射功率： 10dBm