

风机盘管开关 中南科莱 四川风机盘管

产品名称	风机盘管开关 中南科莱 四川风机盘管
公司名称	山东中南科莱空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	18315858162

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东中南科莱空调设备有限公司

- 9、暗装式空调塑料泄水管不得低于70mm，冬季热水温度不高于65℃，要求供给清洁且软化水质干净。
- 10、安装结束后应通电进行漏电测试。
- 11、系统安装结束，需先冲洗管道（脱开空调，另用管道短接）。
- 12、使用时应先开启放气阀，四川风机盘管，立柜式放气阀固定在顶部，挂壁机放弃大固定在左侧，暗装式、立式明装放气阀固定在集水头一侧将管道内空气排除，风机盘管型号，看见水流出，便可将放气阀关闭。
- 13、如客户特殊要求立柜式、挂壁式机内有一根70cm黑线是连接电磁阀专用的连线、连接电磁阀时，应用绝缘包布扎紧牢固，确保绝缘。4MPa的压力试验，100%检验合格，可满足冷冻（热）水系统工作压力1.0MPa。立柜式、挂壁式每使用三个月左右清洗一次过滤网上的积尘，安装式应经常清洗，风机盘管开关，去除外积尘及水垢，以免影响换热器效果和通风量，清洗过滤网时切勿在曝光下晒或用有害化工腐蚀品清洗或火烤。
- 1、优美的外观设计与国际流行款式同步的外观设计，美观大方。

- 2、卓越的换热效果换热器采用无缝纯铜管串套高效双向铝翅片胀一体，热传导效率高，风机盘管温控器，冷热交换充分。
- 3、超静音设计电机采用无油滚动轴承，配合新型离心风轮和低噪声风道，运转平稳，宁静。
- 4、配不新型遥控手机无论是壁挂式、立柜式、暗装式、均可配备超薄型触摸式遥控手机，在距离主机7米，立体角30°范围内均能操作自如，得心应手。

一般的空调水系统是供热水和夏季供冷水都是在同一系统中进行。6、空调即有立柜式、挂壁式和暗装式，选用“左出水”、“右出水”、“后出水”可根据用户需要。这种水系统所对应的风机盘管就是单盘管形式。单盘管有两排和三排两种，用来夏季供冷、冬季供热。这种空调系统的优点是系统简单，初投资少；缺点是在过渡季节，有些区域需要供热而有些区域需要供冷时，就不能够满足要求。四管制的空调系统冷水和热水由两根管道分别输送，回水管也是冷水和热水各一根。这样的空调系统所对应的风机盘管是双盘管形式，它有冷盘管和热盘管两个盘管。这种系统可以全年同时供应热水和冷水，对房间温度进行灵活调节，并且确保室内空气的温度；但是初投资较大，所占用的管井面积较大，水管线路复杂，而且存在可能冷、热抵消的缺点。气用，如有空气聚集在盘管内，轻则影响传热效果，重则可能断流而失去作用。回风由底部进入机组，也有的安排在面板的下半部。排风口可采用向上或侧面开口，出风方向也就改变了。

风机盘管开关-中南科莱-四川风机盘管由山东中南科莱空调设备有限公司提供。4、配不新型遥控手机无论是壁挂式、立柜式、暗装式、均可配备超薄型触摸式遥控手机，在距离主机7米，立体角30°范围内均能操作自如，得心应手。山东中南科莱空调设备有限公司（www.sdznkljt.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，中南科莱一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：石经理。