

诸城恒金机械 云浮办公楼埋式一体化污水处理设备

产品名称	诸城恒金机械 云浮办公楼埋式一体化污水处理设备
公司名称	诸城市恒金机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市龙都工业园
联系电话	15069667966

产品详情

一体化埋式生活污水处理设备是以A/O生化工艺为主，办公楼埋式一体化污水处理设备生产厂，集生物降解污水沉降，氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水，办公楼埋式一体化污水处理设备多少钱，设备结构紧凑，办公楼埋式一体化污水处理设备价格，占地少，全部设置于地下，运行经济，云浮办公楼埋式一体化污水处理设备，抗冲击浓度能力强，处理效率高，管理维修方便。

检查项目

- 1、等待时间未到 液位到开泵水位应能启动
- 2、PC是否在暂停状态 Pc上指示灯至RUN 位置
- 3、供电电源是否正常 请专业电工修理
- 4、热继电器是否跳开 复位热继电器

安装要求

- 1、根据埋式污水处理设备安装图与基础图，准备基础以安装平面图大小尺寸为准，做好混凝土底板，基础要求平均承压5t/m²，基础必须水平，并应在混凝土基础浇注保养期结束后才能进行安装，如设备安装在地坪以下，基础离地坪相对标高按图尺寸为准，同时四周挖掘宽度，长度必须离基础边线500mm以上，以便管道安装。
- 2、管道安装连接应该在设备就位时考虑好，设备就位时必须按说明书设备自重，配合吊车吨位大小，安

装顺序按现场对照图就位，筒体的位置，方向不能放错，互相间距必须正确。

3、根据安装图，连接管道，设备就位后连接管道用橡皮垫紧固好，使连接处不渗漏。

4、地埋式污水处理设备安装完毕后设备与基础地板必须连接固定，保证不使设备流动上浮，同时须在设备中注入污水(无污水时，用其他水源或自来水代替)，充满度必须达到70%以上，以防设备上浮。同时，检查好各管道有无渗漏。试水各管路口必须不渗漏，同时设备不受地面水上涨，而使设备错位和倾斜。

设备工艺基础

以生物膜为净化主体，主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术——接触氧化法。

设备组成

总共有六部份组成：(1)初沉池；(2)接触氧化池；(3)二沉池；(4)消毒池、消毒装置；(5)污泥池；(6)风机房、风机

性能特点：

反应系统采用耐温、耐腐、高寿命的特种复合材质反应器

控制温度75℃，转化率85%

进料系统配备国际知名品牌计量泵，恒定背压装置，计量精准

控制系统选用单片机技术智能型控制器，LED数码显示，轻触式操作面板。

加热单元采用自动恒温闭环控制，具有加热水套缺水、温度传感器断路、短路保护及超温报警并自动停止加热等保护功能

运行保护单元具有动力水欠压/欠流、缺料（选配）自动停机保护功能

诸城恒金机械-云浮办公楼地埋式一体化污水处理设备由诸城市恒金机械有限公司提供。诸城恒金机械-云浮办公楼地埋式一体化污水处理设备是诸城市恒金机械有限公司（www.hengjinjixie.net）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：潘经理。