

# 震动压路机报价 杰工机械厂家直销 震动压路机

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 震动压路机报价 杰工机械厂家直销 震动压路机  |
| 公司名称 | 山东省杰工机械设备有限公司           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 山东省济宁市曲阜市高新技术开发区裕隆路129号 |
| 联系电话 | 15106756969             |

## 产品详情

### 关于震动压路机机油的正确使用方法

众所周知，机油对于震动压路机的正常运转起到至关重要的作用，正确使用才能保证机器正常运转，灵活高效完成作业。那么，如果正确使用呢？小编总结大概分为以下几点：

- 严格区分。压路机发动机分柴油机和机，用户要严格区分，切忌将两种机油混用，这对于不耐腐蚀的柴油机来说后果是很严重的，会直接损坏柴油机轴瓦。
- 确保使用的机油是优质的，不得掺对柴油或齿轮油，因为它们会破坏机油中的添加剂，导致机油变质失效。
- 震动压路机忌只加不换，因为使用过的油中会残留许多杂质残留，即便是全部放尽，油底壳及油路中仍会残留部分杂质。
- 忌新旧机油混合使用。新旧机油混合使用会使新机油的氧化变质速度加快很多，震动压路机，大大降低了新机油的使用效果和使用时间。
- 忌用液压油代替机油。因为液压油会在燃烧室内生成漆膜且很难清理掉，直接加速了机器的磨损。

最后，为延长座驾压路机机油的使用期限，在换油时要格注意，除了要放净旧机油并进行彻底清洗之外，不要让杂质和水分混入，同时要更换滤芯。

### 震动压路机发动机的保养

在2吨震动压路机的各零部件中，发动机处于核心的地位，相当于人体的心脏。因此在保养震动压路机的时候一定要将发动机放在优先的位置。下面就来讲一下发动机的保养：

一、发动机的常规维护遵照使用说明书。每次完成作业后，清洗柴油机、发电机、起动马达、喷油泵、喷油器、液压泵上面的污物和尘土，以及液压管路的表面，并用干燥柔软的抹布擦干净。压路机如果长时间不用，须放出发动机水箱内的水，在寒冷的地方，每天工作结束后就应放掉。对未涂漆的显露部分应涂黄油或防锈胶。

二、短距离运送座驾式压路机时，根据路面状况，可以自行开到工地。在远距离运送压路机时，应使用平板拖车运送，避免发动机颠簸。

三、震动压路机应储存在干燥洁净的库房内，不要存放无关物品，在雨天露天停放时要用防雨布把它盖好。

1、震动压路机作业时一定要注意避免出现打滑的现象。假如发现机器的振动离合器有此现象，要立刻停止作业，对机器进行检查并排除故障。故障排除后方可继续适用，切忌加大油门，企图采用大功率高转速来勉强进行，否则很可能造成离合片烧坏。

2、震动压路机作业过程中尽量保持直线行走，如果必须在坡道作业，尽可能降低速度，震动压路机价格，一般禁止机器在大于20%的横坡上作业。

3、多台机器在同一场地同时进行作业的时候，为了避免发生碰撞事故造成机器转向困难，要注意保持间距。一般纵向距离要保持3米以上，横向距离可在0.5~1米。

4、转场要引起注意。众所周知，座驾式压路机的最突出的优点之一就是转场方便。需要注意的是：一，遵守交通规则，在硬质路面必须低速慢行；二，尽量不要远距离转场，如果必须要远距离转场时，震动压路机报价，正确的做法是由专用车辆运载进行转场。

5、震动压路机作业时正确使用振动。例如，如果需要压实较松散的物料，一般要先采用静压力压实2次，然后采取振动压实的方式。使用振动装置时要求开至，不能只开一半。

震动压路机报价-杰工机械厂家直销-震动压路机由山东省杰工机械设备有限公司提供。“小型挖掘机、小型压路机、驾驶抹光机”就选山东省杰工机械设备有限公司（[www.jie-gong.com](http://www.jie-gong.com)），公司位于：山东省济宁市曲阜市高新技术开发区裕隆路129号，多年来，杰工机械坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。杰工机械期待成为您的长期合作伙伴！