

# 路灯 路灯灯杆生产制造 希科节能

产品名称	路灯 路灯灯杆生产制造 希科节能
公司名称	山东希科节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区美里湖工业园
联系电话	13573162094

## 产品详情

太阳能路灯是有很多比普通路灯优越的特点，重要的是环保非常重要，太阳能路灯环保是最突出的优点，而如今最受捧的就是环保产品，不管是电器，还是建材，或者其他产品，没有环保标识都不能面市。因此，太阳能路灯这样的环保产品在这一方面就非常占优势。

当太阳能路灯逐渐被人们接受时，相关企业也当然不断增加，都想利用这个市场新宠来挖掘商机，占领更多市场。近年来，太阳能路灯曝光率比以前更高了，为了吸引顾客，厂家推出的产品类型也在不断增多，因而人们在选购时也更加自由灵活，而不像太阳能路灯刚推出时那样选择单一。

目前路灯杆防腐设计通常都采用热轧钢管 热浸锌(或冷镀锌) 喷户外粉末涂料(或喷涂油漆)涂装工艺。

喷涂户外粉末涂料具有附着力好、硬度高的优点，但户外粉末涂料存在耐老化性差、失光、易粉化等缺点，好的户外粉末能保光、保色3年左右，差的不到一年时间就出现变色、失光、起粉现象。推荐使用耐候性能优异的纯聚酯涂料，耐候性能可达7年以上。更长的时间要求，则推荐采用油漆涂装。

喷涂油漆，

油漆的品种很多，选对油漆，正确施工是保证涂装质量使用效果的重要因素。

路灯杆的使用期限绝大多数为长期性，要求耐候性能高，因此推荐面漆为氟碳漆和聚氨酯面漆；

路灯杆底材通常为镀锌钢管，因此，要选用适应镀锌钢的专用底漆。不可选用醇酸类防锈漆，也不能用类防锈漆。

路灯杆装饰性要求高，漆膜厚度不能太薄，否则外观不够光亮和丰满，可以选用环氧云铁中间漆、各色环氧中涂漆作为中层漆。

施工工艺：

参考各自单品的施工工艺，LED路灯厂，本方案可以喷涂、辊涂、刷涂、静电喷涂。如需浸涂、淋涂，则需要调整配方以适应。

干燥方式：推荐90℃，30分钟烘干;也可以常温自干。

太阳能路灯用在什么样式的场所颜色有很重要的关系，根据人的生活习惯每个地方的景色特点，人文地理环境来定，路灯，我们厂家根据客户不同需求定做各式各样的立杆。

最近我们山东希科节能科技有限公司生产一批农村实用的庭院景观灯，灯杆4米高140变76壁厚2.0mm，济南庭院路灯厂家，表面喷塑中国红颜色，象征着喜庆吉祥安康，双灯头，灯头造型6棱灯笼造型，里面装有led光源，路灯灯杆生产制造，太阳能板做成花瓣的形状，电池用的锂电池固定在太阳能板下面避免被偷走。

山东太阳能路灯厂家，山东希科节能科技有限公司呈上

路灯-路灯灯杆生产制造-希科节能(优质商家)由山东希科节能科技有限公司提供。山东希科节能科技有限公司(www.sdxike.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！