

# 宜宾瓷砖粘胶剂施工工艺 诚信汇凯节能保温材料

产品名称	宜宾瓷砖粘胶剂施工工艺 诚信汇凯节能保温材料
公司名称	成都诚信汇凯节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省彭州市致和镇棋盘村4组
联系电话	18981778858

## 产品详情

### 瓷砖粘结剂是什么呢？

瓷砖粘结剂主要用于粘贴瓷砖、面砖、地砖等装饰材料，广泛适用于内外墙面、地面、浴室、厨房等建筑的饰面装饰场所。在家庭装修中瓷砖粘结剂是不可缺少的，其实这些辅料很少有人会去注意，但是在以后的使用过程中，很有可能会因为一些劣质的瓷砖粘结剂而发生瓷砖掉落的事情，所以说即使辅料我们也要有所了解，必要的时候自己去选择相应的品牌产品。

既然要铺设瓷砖，那么一定是要一种能够粘合瓷砖还有地面的材料来作用，也就是瓷砖粘合剂。瓷砖粘合剂是一种环保无毒的复合粘结材料。铺瓷砖是个技术活，稍有不慎就会造成美观度的折扣，所以这种施工方便的瓷砖粘合剂非常受欢迎。

以前瓷砖与地面连接采用的是水泥，专业瓷砖粘胶剂施工工艺，这样铺设的话工艺非常复杂，而且铺设错误比较高，较容易因为浸砖或洒水不够导致的问题，宜宾瓷砖粘胶剂施工工艺，粘性也没有瓷砖粘合剂的粘性好，所以使用瓷砖粘合剂的话可以大幅度地提高饰面材料与基材之间的粘接强度。因为瓷砖粘合剂的强度高并且所学材料少，所以它的使用消耗比水泥小的多，非常环保。此外，瓷砖粘合剂还是一种无污染的环保产品。

### 瓷砖粘结剂的类型

#### 普通型瓷砖粘结剂

使用方便是很重要的，想要施工过程简单的消费者可以选择这一款。这款瓷砖粘结剂施工中无需浸砖湿墙、良好的柔韧性、抗渗、抗裂、抗老化性好，大型瓷砖粘胶剂施工工艺，耐高温、耐冻融、无毒环保，施工简单。

成都诚信汇凯节能科技有限公司是一家专业从事保温材料的研发及销售的一家公司。产品广泛应用于民用住宅、商业建筑、工业厂房以及重大工程建设等诸多领域。欢迎广大新老客户来电咨询！

### 瓷砖粘结剂的表面处理

所有表面应结实、干燥、清洁、不晃动、无油污、蜡渍和其它松散物；

油漆过的表面应作粗化处理，至少暴露75%的原表面；

新混凝土面完成后，需养护六周方可铺砖，专业瓷砖粘胶剂施工工艺，新抹灰的表面应至少养护七天方可铺砖；

旧混凝土和抹灰表面可使用洗涤剂清洁，然后用水冲洗干净。其表面经晾干后方可铺砖；

底材疏松、吸水性强或表面浮尘脏物难清理，可先涂上雷邦仕底油以有助于瓷砖的粘结。

宜宾瓷砖粘胶剂施工工艺-诚信汇凯节能保温材料由成都诚信汇凯节能科技有限公司提供。成都诚信汇凯节能科技有限公司（[www.cdcxhk.com](http://www.cdcxhk.com)）在保温、隔热材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，诚信汇凯节能一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高永军。