

# 启华建材 100\*240\*60蒸压加气混凝土砌块

产品名称	启华建材 100*240*60蒸压加气混凝土砌块
公司名称	临沂市启华建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区册山街道小庄子村西200米
联系电话	15653939999

## 产品详情

加气混凝土砌块用于温室大棚建设：

加气混凝土砌块普遍用于建筑房屋隔板，其具有保温防潮隔音的显著功效，也是新型建材墙体主要是使用的材料。在淄博桓台县一户老农用加气混凝土砌块搭建了一个温室大棚用于种植草莓。据老农介绍家中一共有五个大棚，100\*240\*60蒸压加气混凝土砌块，其中四个是与其他一样老实大棚，一个是用加气混凝土砌块搭建，一样的管理出现了不同的效果。用加气混凝土砌块搭建的温室大棚的草莓早在半月前就明显比普通大棚的草莓结得大，有的已经泛红。加气混凝土砌块搭建的温室大棚比老式大棚稍微高点，相对透光好，草莓光合作用充足生长的比较快。并且加气混凝土砌块大棚有个明显的效果就是昼夜温差比老式大棚小，也是草莓长的好的原因。并且加气混凝土砌块温室大棚相对老式大棚的墙壁较薄，占地面积也小。

事实证明加气混凝土砌块的保温效果要比红砖好很多，加气混凝土砌块也不仅仅可以用在房屋的建设，也可以用于农业建筑。加气混凝土砌块的保温效果有效提高农作物的生长速度。

### 【混凝土切块具有哪一些优点】

1、容重轻，可以降低建筑物自重和造价，有利于提高建筑物的抗震性。

建筑物自重轻，可以大大提高建筑的抗震性能，因为地震是建筑物的质量和地震产生的加速度的乘积，显然自重轻的建筑物质量小，地震力就小。

2、保温性能好，导热系数低：容重为400-800公斤/立方米的加气混凝土，其导热系数通常介于0.08-0.15千卡/米\*时\*度之间，仅为黏土砖导热系数的1/4-1/5，为普通水泥混凝土的1/5-1/10.在北方采用24厘米厚的加气混凝土砌块墙体.其保温效果相当于49厘米厚的砖墙.

3、具有可加工性：它如同木材一样具有可加工性，能锯、刨、钻、钉，有利于施工，可现场作业。

加气混凝土砌块工艺原理：

利用蒸压加气混凝土砖砌块尺寸偏差较小、便于打磨修整的优势，砌筑阶段即进行严格的垂直度、平整度控制，后期简单打磨处理后即开始腻子打底工作。而聚合物砂浆的高保水特性，可减缓砂浆的失水速度，蒸压加气混凝土砌块，提高水泥水化，增强砂浆粘接强度，100\*240\*60蒸压加气混凝土砌块价格，用于垂直度（平整度）偏差较大的地方找平处理，可有效避免混凝土砌块墙体诸如粘结性差、粉刷层开裂等弊端，一次找平后即开始腻子打底工，能为后期装饰罩面工作打下良好基础。

加气混凝土砌块施工环境保护措施：

加气混凝土砌块施工现场应制定砌体结构工程施工的环境保护措施，120\*240\*60蒸压加气混凝土砌块，并应选择清洁环保的作业方式，减少对周边地区的环境影响。

1. 加气混凝土砌块施工现场拌制砂浆及混凝土时，搅拌机应有防风、隔声的封闭围护设施，并宜安装除尘装置，其噪声限值应符合国家有关规定。

2. 水泥、粉煤灰、外加剂等应存放在防潮且不易扬尘的专用库房。露天堆放的砂、石、水泥、粉状外加剂、石灰等材料，应进行覆盖。石灰膏应存放在专用储存池。

3. 加气混凝土砌块对施工现场道路、材料堆场地面宜进行硬化，并应经常洒水清扫，场地应清洁。

4. 运输车辆应无遗洒，驶出工地前宜清洗车轮。

5. 在砂浆搅拌、运输、使用过程中，遗漏的砂浆应回收处理。砂浆搅拌及清洗机械所产生的污水，应经过沉淀池沉淀后排放。

6. 高处作业时不得扬洒物料、垃圾、粉尘以及废水。

7. 施工过程中，应采取建筑垃圾减量化措施。作业区域建筑垃圾应当天清理完毕，施工过程中产生的建筑垃圾，应进行分类处理。

启华建材-100\*240\*60蒸压加气混凝土砌块由临沂市启华建材有限公司提供。“加气砖,泡沫砖,加气块,轻质砖,加气混凝土砌块”就选临沂市启华建材有限公司（[www.qihuajc.com](http://www.qihuajc.com)），公司位于：山东省临沂市罗庄区册山街道小庄子村西200米，多年来，启华建材坚持为客户提供好的服务，联系人：许总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。启华建材期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.qihuajc.com](http://www.qihuajc.com)）还是从事砌砖，加砌砖，砌砖生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。