

# HORKOS收集器 井泽贸易 收集器

产品名称	HORKOS收集器 井泽贸易 收集器
公司名称	深圳市井泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道健民路2号启迪科技园B栋102室
联系电话	13823610878

## 产品详情

### O-DEN株式会社オーデン嵌入式空气净化器收集器

本公司对制造各部分拥有专利的业界针放电方式是，集尘单元的阳极使用记录针状的放电电极，使浮游粉尘带电，强力按压阴极的集尘极板的方式。

该针放电方式具有在广阔的集尘电极面整体高效集尘的结构，高维实现了集尘效率、稳定性、耐久性、安全性。

此外，在较低的电压(5kV)下工作，产生臭氧和异常放电少也是一大特征

TZ4000

TN4000以及TX4000的优点，是新型后继机。特别是除臭能力是TN4000的2.2倍。

标称风量40m<sup>3</sup>/分钟

I 电源电压

AC100V

I 电源频率

50Hz60Hz

I 功耗(w)

50Hz96/90/84

60Hz120/112/105

I 处理风量( /分钟)

50Hz36/31/25

60Hz40/35/28

I 噪音值

50Hz48/46/43

60Hz50/46/40

I 尺寸( mm )

宽850x长920x高260

I 天花板高度( mm )

200

I 质量

52公斤

I 风量控制器(另售)

风量三级调整

## KOTOHIRAコトヒラ工业株式会社过滤式油雾收集器收集器

可靠捕集机床等产生的油雾的集尘器。主过滤器可再生清洗，运行成本低。

雾收集器是指回收机床等产生的油雾的局部集尘器。

柯特希拉工业的过滤式油雾收集器，高压且4层结构，O-DEN株式会社收集器，可靠地回收雾沫。此外，主过滤器可清洗再生，运行成本低。0.75kW型(60Hz时，静压:2.4kPa，风量:10m<sup>3</sup>/min)

I 冲击板+3层过滤器结构，切实回收油雾

I 主过滤器(陶瓷式)可清洗再生，YHB株式会社收集器，实现了低运行成本。此外，还提供过滤器清洗(有偿)

I 高静压规格(60Hz时为2.4kPa)，收集器，吸引力强

I 更换过滤器无需工具，简单易行。此外，也可通过选购件(出厂时)安装高性能过滤器(HEPA)

I 型号KDC-M10

I 电源三相AC200V(50/60Hz)

I 输出(kW)0.75

I 电流值(a)

60Hz : 3.0

50Hz : 2.3

I 外形尺寸(mm)W480 × D770 × H695 (不含突起部)

I 质量(kg)55 (干燥状态)

I 风量(m<sup>3</sup>/min)

60Hz : 10

50Hz : 8.5

I 静压(kPa)

60Hz : 2.4

50Hz : 1.7

I 捕集效率98.7% (水溶性喷雾:重量法)

I 噪音(机侧1m)76dB(A) ± 2dB71dB(A) ± 2dB

I 过滤器配置

一次过滤器陶瓷过滤器

二次过滤器玻璃纤维过滤器

三次过滤器聚酯过滤器或HEPA过滤器(可选)

I 吸入口径(mm) 124

I 喷出口径(mm) 124

I 冷凝水口径(mm) 15(2处)

I 消耗品

陶瓷过滤器KDC-M10-F0001

玻璃纤维过滤器KDC-M10-F0002

涤纶过滤器KDC-M10-F0003

## HEPA过滤器KDC-M10-HEPA1

### 1:堵塞、关闭

过滤器是集尘器的生命。

过滤器过滤面积确保得很大，不易堵塞，HORKOS收集器，可始终获得稳定的吸入风量。

### 2:安静是作业性的条件

我从正面解决了时代的要求。

工作中也不用在意，效率大大提高。

### 3:振动(掉落)拉克拉克

附着在过滤器上的灰尘只要移动振动杆就可以等待。

另外，电动动力整流机构型也已系列化。

### 4:大功率吸引

采用同时提高风量和静压的涡轮风扇，吸引力进一步提高。

即使长时间的连续运转也能持续强有力的吸引力。

### 5:灰尘的排出简单

取出垃圾桶时，只要倾倒水桶安装把手，就可以拉出衣柜

RV-05

RSV-211

RSV-500

RSV-600

RSV-700

HORKOS收集器-井泽贸易(在线咨询)-收集器由深圳市井泽贸易有限公司提供。深圳市井泽贸易有限公司(www.izawa.net.cn)是从事“FA机器装置,物流捆包,安全环境用品,工业材料,化工用品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：胡小姐。