

电动门伸缩门品牌 慧鸿门业厂家直销 嘉兴电动门伸缩门

产品名称	电动门伸缩门品牌 慧鸿门业厂家直销 嘉兴电动门伸缩门
公司名称	缙云县慧鸿门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	缙云县五云街道杜桥村生水塘自然村下处22号
联系电话	13967440526

产品详情

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，永康电动门伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

慧鸿门业为您分享：

电动门伸缩门电动门的安装

(1)确定传达室内控制盒的位置，即操纵伸缩门开关的装置位置;

(2)将220V电源引到控制盒的位置下端，要求最好是再带1根接地线，粗细规格为1.37，而且有漏电保护装置，并采用PVC暗敷;

(3)预留 ϕ 32mm PVC管道，从控制盒的位置下端往下至地平面以下，穿墙往外，至轨道大致位置地平面下0.1-0.15米处，供以后伸缩门室外线路入室;

(4)按照上表得出门洞长度，电动门伸缩门工厂，砌门洞时洞宽内净空不小于0.75-0.8米，高度内净尺寸普通门不小于门高+0.25米，豪华门不小于门高+0.1米;门洞末端里侧中上端留宽0.4米，高0.6米检修孔，有条件的可将门洞总长度再加长0.2-0.3米，这样可将检修孔改成一扇小门，电动门伸缩门品牌，方便日后检修维护伸缩门电气线路;

(5)在铺设轨道前除留下约0.8-0.9米宽外，先做好两边的地面;2-3日(冬天5-7日)后，再在铺设轨道的同时，土建配合做好轨道处的地面，注意铺设轨道期间，路面禁止通行，以免压弯轨道.

(6)安装伸缩门，接好线路，调试开关控制盒。

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。电动门伸缩门

慧鸿门业为您分享：

电动伸缩门较常见导航限位磁铁预埋：同水平面直线拉条笔直线条线条起始点部位始第三十公部位埋枚圆形导航磁铁起始点，每隔二十五(25cm)钻孔预埋圆形磁铁重复步骤类推。

注意：埋限位磁铁的时候要注意磁铁极面需要保证电动伸缩门

门体运行过程中，要保证沿着导航磁铁行走运行，电动门伸缩门定做，不能出现跑偏、行走段距离自倒退现象

控制着，电动伸缩门关限位让电动伸缩门按要求停止运行，关键在于电动伸缩门电机限位干簧管(磁棒)。

电动伸缩门电机限位应磁棒应装置伸缩门机底板间，以用于面所埋置磁铁进行识别应沿着磁铁(导航圆磁铁)行走轨迹应磁铁(限位磁铁)。

进行导航停止运行时，采用磁应原理通安装面磁块应起作用安装应两块磁铁别埋设门体电动伸缩门，门位关门准机间部位底部机限位导航磁棒达。

实现电动伸缩门关自位考虑电动伸缩门，其门体运行能产惯性原理能超预埋限位磁铁处所具体位置请反复进行实验实际准注意相应磁棒(干簧管)端离限位，磁块距离调整于20毫米确保靠触发作。

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

慧鸿门业为您分享：

电动伸缩门用什么材质，当伸缩门成为日常生活必需品的时候，这也就意味着伸缩门开始进入市场的大格局中，要告别当初细分市场这个标签。

很多的用户在选择伸缩门时，似乎不知道是什么样的伸缩门才适合自己，他们在选择材质上还有很多犹豫和不了解。今天电动门伸缩门成功电动伸缩门厂家就为大家分享一下，电动伸缩门到底是什么材质好，也许这让你对购买电动伸缩门有更多的参考，不至于完全被导购牵着鼻子走。

电动伸缩门可分为铝合金材质和不锈钢材质两种。其中不锈钢材质的厚度可以从0.5-0.9mm，重量是算较轻的，如果对厚度不满意的话，也是可以对它加厚的，或是选择304材质可以加高；

铝合金材质的话就是在颜色方面会比较丰富，厚度有0.9-1.2mm，比起不锈钢材质来说，它是相当的多了，而且它的含镍成分高，耐腐蚀性强，比较适合在重化工厂区和沿海地区用。

电动门伸缩门品牌-慧鸿门业厂家直销-嘉兴电动门伸缩门由缙云县慧鸿门业有限公司提供。缙云县慧鸿门业有限公司 (huihongmy88.tz1288.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。慧鸿门业——您可信赖的朋友，公司地址：缙云县五云街道杜桥村生水塘自然村下处22号，联系人：章总。