

德胜 化工污泥低温干化机 污泥低温干化机

产品名称	德胜 化工污泥低温干化机 污泥低温干化机
公司名称	广州德胜电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州花都区花山镇平龙路自编3号
联系电话	18922702716

产品详情

污泥低温干化机

污泥低温干化机的工艺步骤

污泥干化的目的在于去掉湿泥中的部分水分，以适应不同的处置要求。

干化意味着在单位时间里将一定数量的热能传给物料所含的湿分，这些湿分受热后汽化，与物料分离，失去湿分的物料与汽化的湿分被分别收集起来，这就是干化的工艺过程。

从设备角度来描述这一过程，包括上料、干化、气固分离、粉尘捕集、湿分冷凝、固体输送和储存等。

如果因物料的性质（粘度、含水率等）可能造成干化工艺的不稳定性的（如黏着、结块等），则有必要采用部分干化后产品与湿物料混合的工艺（返料、干泥返混）。此时，在上料之前和固体输送之后应相应增加输送、储存、分离、粉碎、筛分、提升、混合、上料等设备。

污泥低温干化机

污泥含水量大，污泥烘干机，内部水分多，粘性强，化工污泥低温干化机，在烘干过程中容易粘结成团，产生粘黏和粘壁现象，造成烘干效率降低，烘干效果就会变差，这时广州泰保污泥低温干化机采用热泵低温除湿方式，把污泥中的水分蒸发，污泥低温干化机，再进行封闭式冷凝除湿，除湿过程热量不流失，没有臭气和粉尘的外排，自动化运行，干化处理量大，占地面积小，操作简单，无需人工观看，全是全自动操作的，用起来方便，简单、环保、节能、还省人工。

电镀污泥烘干房是采用主机搭配烘干房的方式组合而成，设备安装周期短，占地较小，污泥低温干化机

，操作方便，电镀企业可根据自身场地，污泥烘干量进行定制生产。烘干房内放置物料车，经过板框压滤机或叠螺机挤压脱水后的污泥块就放置到物料车内，然后将其推入到烘干房内静置，设定主机烘干参数，启动就可以了，主机搭配的PLC程序会自动控制完成污泥的干化，到达设定时间后，设备自动停机。

德胜(图)-化工污泥低温干化机-污泥低温干化机由广州德胜电器科技有限公司提供。广州德胜电器科技有限公司（www.adesheng.com）位于广州花都区花山镇平龙路自编3号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前德胜在节能设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。德胜取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。德胜全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。