

污泥低温干化机价格 污泥低温干化机 德胜

产品名称	污泥低温干化机价格 污泥低温干化机 德胜
公司名称	广州德胜电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州花都区花山镇平龙路自编3号
联系电话	18922702716

产品详情

污泥低温干化机

现在随城市的发展污泥工业有很多如：工业行业、染料行业、城市污水行业、电镀化行业得到迅速发展，城市污泥的产量也与日俱增，在这些污泥得不到处理时，我们泰保公司研发出一款污泥低温干化机，污泥干化机能处理污泥，可以让污泥有个好去处，也可以使污泥农作用、可以燃料使用、焚烧等，厂家直销污泥低温干化机，同时也为了减少填埋场地。泰保污泥低温干化机占地面积小、省人工、运行费用低、高效节能环保等特点，现在污泥低温干化机越来越受到人们喜爱。

污泥低温干化机

泰保污泥烘干机应用特点：

- 1、可充分实现对污泥进行“减量化、稳定化、无害化和资源化”处理，最终污泥颗粒可做肥料、燃料、焚烧、建筑材料、生物燃料、填埋场覆土、土地利用等。
- 2、采用连续密闭干燥模式，污泥低温干化机，适合各类型污泥干化系统(包括含砂量大污泥)，使用寿命长。
- 3、可将含水率80%泥饼干燥成含水10%污泥颗粒；污泥减容量为1/4-1/5，城镇污泥干化后污泥热值可达3000kcal/kg。
- 4、低温(40-75℃)全封闭干化工艺，无尾气排放，无需臭气处理系统；采用低温干化可充分避免污泥中不同类型的有机物挥发避免恶臭气体的挥发(链状烷烃类和芳香烃类挥发的温度在100-300℃，环烷烃类挥发的温度主要在250-300℃，含氮化合物类、胺类、肟类挥发的温度主要在200-300℃，污泥低温干化机，醇类、醚类、脂肪酮类、酰胺类腈类等的挥发温度均在300℃以上。另外，醛类的挥发温度主要在150℃，

脂类的挥发温度在150-250)。

污泥低温干化机主要是依据逆卡诺循环原理，采用少量的电能，利用压缩机，将工质经过膨胀阀后在蒸发器内蒸发为气态，并大量吸收空气中的热能，气态的工质被压缩机压缩成为高温、高压的气体，然后进入冷凝器放热，把干燥介质加热，如此不断循环加热，可以把干燥介质加热至40 ~ 85 。低温干化机主要是依据逆卡诺循环原理，采用少量的电能，污泥低温干化机价格，利用压缩机，将工质经过膨胀阀后在蒸发器内蒸发为气态，并大量吸收空气中的热能，气态的工质被压缩机压缩成为高温、高压的气体，然后进入冷凝器放热，把干燥介质加热，如此不断循环加热，可以把干燥介质加热至40 ~ 85 。

污泥低温干化机价格-污泥低温干化机-德胜由广州德胜电器科技有限公司提供。广州德胜电器科技有限公司(www.adesheng.com)位于广州花都区花山镇平龙路自编3号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前德胜在节能设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。德胜取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。德胜全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。