

工程车洗轮机 佳杰机械 孝感洗轮机

产品名称	工程车洗轮机 佳杰机械 孝感洗轮机
公司名称	仙桃市佳杰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	仙桃市西流河镇北大街
联系电话	13720218985

产品详情

广大的客户群体们，想必你们也正在烦恼去哪里寻找真正的建筑工地洗车机厂家呢?去哪里寻找便宜、性价比又高的工地洗车机价格呢?去哪里寻找具有知名度的工地洗车机公司呢?，你们来到沃泰公司，算是找对啦，你们的疑惑便在这里绝决!

仙桃市佳杰设备有限公司范围包安装，一手货源，正规厂家直销，保修一年，因为专业所以放心!

洗轮机简介

- 1、洗轮机采用智能控制、水循环利用的方式对车辆单轴轮胎和车辆侧面进行清洗作业。
- 2、适用于中度污染的建筑工地、港口、钢铁厂、冶炼厂等工业厂出入口车辆轮胎及车辆侧面清洗。
- 3、清洗洁净度达80%以上，清洗速度1台车不超过60S。（清洗时间可调）
- 4、安装方便，适应短期使用、转场。
- 5、水循环系统采用专业水泵。
- 6、特别设计的旋流喷嘴，冲洗强度大，水流离心力强，保证清洗效果。
- 7、高度智能化模块设计，动态的运行指示，可以实现“无人化”全自动运行。结构承载能力高，特殊的安全装置设计，保证了高的功效和可靠性。

洗轮机操作说明

- 1.洗轮机送电后，打开配电箱开关，此时设备状态为自动模式，
- 2.车辆进出洗车平台无需人工操作。洗车流程为：车辆驶入洗车平台，

- 3.洗轮机自动感应喷水，车辆驶出洗车平台，喷水停止。
- 4.如长时间不使用洗轮机，注意：关闭洗轮机电源开关。

洗轮机安装及注意事项

- 1.连接电源线（确保有足够的容量）
- 2.蓄水池注满水，接好水泵、外接电源线、信号线等。
- 3.合上电源开关，孝感洗轮机，进行试车。
- 4.洗车前，应告知司机洗车步骤。

洗轮机保养与维修

- 1、每日使用前，检查蓄水池内水位，检查池内是否有漂浮杂物。
- 2、若发现部分喷嘴不出水，工程洗轮机，说明水嘴被堵塞，应及时清理。
- 3、每周检查各连接的紧固情况，发现松动应及时紧固。
- 4、开通电源情况下，如车辆驶入洗车平台，未能自动喷水请检查是否有杂物遮挡感应开关，或者检查电源线、信号线有无磨损。

建筑工地全自动洗轮机是能够实现全自动、无人操作、性价比较高的车辆冲洗设备（装置），是依据环保局等各部门对各类建筑施工工地、有粉尘污染的厂矿企业的施工车辆的要求下，专为清洗各类工程车辆的轮胎及底盘而设计。

建筑工地全自动洗轮机360度高压水嘴对车辆的轮胎及底盘部位进行高压清洗，从而达到将车轮及底盘洗净的效果，车辆洗轮机，解决了城市建筑工地车辆外出对道路污染的难题的洗车设备。洗轮机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成清洗的工作，工程车洗轮机，清洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，洗一辆车只需40秒左右，简便快捷而且洗车用水可以循环利用，因此可以节约大量水资源。

技术参数：

型号：BLXLJ-150T

电源：380V/12A/50HZ水量：小于5L/辆（循环）

工作压力：0.4Mpa/4kg/cm²进水温度：小于60

机器功率：7.5KW载重：60吨

尺寸：2400×3600×1200mm冲洗时间：1-60秒

启动方式：机械自动/遥控/手动冲洗方式：车辆自行

适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、社区等场所的进出车辆清洗，从而达到无粉尘污染的优良工程。

所有洗轮机可以根据客户需求订制，欢迎来电咨询！

仙桃市佳杰机械设备有限公司生产的洗轮机，ZJXLJ-01型全自动工程车辆洗轮机，利用多方位高压水枪对轮胎及底盘进行高压冲洗，设备电脑软件控制，自动完成冲洗、排泥的工作。冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水。适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿厂、发电厂、垃圾填埋厂、社区、城市建设等场所的进出车辆清洗。设备运输安装方便，可适用各种工地频繁转场的需要。序号名称单位数值1配电系统额定电压VAC3802配电系统额定电流A153配电系统额定功率KW5.5/7.54使用车辆及载重量100T各类工程车5冲洗压力Kg/cm²3-46冲洗时间s1-60（可调）7冲洗耗水量L/辆小于5（循环）8冲洗方式无接触9启动方式机械自动/手动

订货需知：1、用户可根据自身情况提出具体要求。2、订货时要提前索要基建图纸，建好基础设施。

设备价格合理，欢迎来电咨询！！！！

工程车洗轮机-佳杰机械-孝感洗轮机由仙桃市佳杰机械设备有限公司提供。工程车洗轮机-佳杰机械-孝感洗轮机是仙桃市佳杰机械设备有限公司（www.jjx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁维。