

调台电位器厂家 安徽调台电位器 东莞市灿星电子

产品名称	调台电位器厂家 安徽调台电位器 东莞市灿星电子
公司名称	东莞市灿星电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇清湖头虾尾田26号1楼、2楼
联系电话	13829115121

产品详情

旋转编码器分辨率选择的三种方法：

- 1、单圈脉冲数尽量选择为所需要的精度控制，这样可以减少缩放比例，如12m测量范围，测量显示仅需1m/步（低分辨率），则可选择12ppr，如果需要显示0.01m/步（高分辨率）应选择1200ppr或者以上的编码器。如果你选择了600ppr的编码器测量显示0.01m/步的精度，则需要进行比较换算，降0.02m/步换算为0.01m/步。
- 2、将所选择的单圈脉冲数ppr和电机驱动增量编码器的z大转速综合考虑，计算工作频率，确保其不会引起在z大转速下脉冲输出频率超过编码器的脉冲输出频率和控制器的输入频率。
- 3、注意可能使用的控制器带有2倍或者4倍倍频功能，按以上事例，0.01m/步的测量精度，选择600ppr并进行2倍频或者300ppr进行4倍频，可达到同样的效果。

音响的电位器坏了，怎么修？

音量电位器坏了一般是内部接触不好，调台电位器供应，具体表现是声音时大时小。

从构造上看电位器分封闭式和开放式两种，如果是封闭式坏了很难维修，直接购买相同的规格的新的代换上去，需要注意的是除了外形要一样，规格也要一样。电位器是分线性的：A，B，C三种，因此线性也要一样，否则影响使用。比如原电位器是A50K的，买新的时除了外形要一样，规格也是要A50K的。

如果是开放式，可以用棉花粘上酒精擦洗电位器内部碳片及和碳片接触的金属刷。因为电位器长期使用又是开发式容易接触不良和氧化，擦洗后看效果。如果是老化了还是建议更换。更换原则同样要和原规格一样。

一般常见的电位器价格不贵，厂价数元，在电子市场很容易买到，自己有电烙铁和锡线很容易更换。如果没有工具买好电位器请电器维修店帮焊下就可以了。。

选用可调电位器的参考标准有哪些？

标准一、根据设备和电路的要求选好可调电位器的类型和规格后，还要根据电路的要求合理选择可调电位器的电参数，调台电位器厂，包括额定功率、标称阻值、允许偏差、分辨率、z高工作电压、动噪声等。

标准二、根据阻值变化规律选用电位器

各种电源电路中的电压调节、放大电路的工作点调节、副亮度调节及行、场扫描信号调节用电位器，均应用直线式电位器。音响器材中的音调控制用电位器应选用反转对数式(旧称指数式)电位器，音量控制用电位器可选用对数式电位器。

当电位器使用时出现了转动噪声大的故障，别着急更换电位器，或者我们可以通过我们勤劳的双手去修理改造好它。

通常当电位器出现转动噪声大我们会通过清洗处理修理好它。具体清洗方法是：设法让纯酒精清洗液流到电位器内部的碳膜上，安徽调台电位器，不断转动转柄，调台电位器厂家，是使触点在碳膜上滑动，达到清洗碳膜和触点的目的。这种清洗可以在通电的情况下进行。在这里需要注意的是，一定要用纯酒精。然后转动转柄，试听噪声大小，指导其噪声消失为止。

调台电位器厂家-安徽调台电位器-东莞市灿星电子(查看)由东莞市灿星电子有限公司提供。东莞市灿星电子有限公司(www.sinostarvr.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。灿星电子——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市塘厦镇清湖头虾尾田26号1楼、2楼，联系人：吴先生。