

# 合肥废气处理 安徽盛能 喷漆废气处理

产品名称	合肥废气处理 安徽盛能 喷漆废气处理
公司名称	安徽盛能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山经济开发区湖光路自主创新产业基地环境科技大厦6层
联系电话	18255188118

## 产品详情

废气的收集应根据不同的部位、不同的废气性质及不同的处理方法分别进行收集，生产过程要采取降低废气量的措施，收集过程中必须考虑安全，确保与废气处理工艺相配套。合成反应生产车间涵盖反应罐、废水处理需包括废水罐、调节池、预处理池、生化池、污泥处理等，有的企业废水罐与调节池VOCs较高，在安全上应予注意。

### 废气处理设备安装时需注意的问题

- 1、风阻问题 由于设计主要采用低速管道，所以不必过分考虑风阻。但是每个拐弯要增大50帕的压力，因此管道应尽量平直安装。
- 2、过滤问题 过滤器的效果对于工程很重要，必须予以重视。特别是过滤器的风阻，应在现场实测。过大的风阻会引起通风量不足。测量方法采用多点计算法。

### 工业洗涤塔使用需要注意哪些事项

- 1、运行交付后，喷漆废气处理，使用单位应派专人保管使用，定期检查，发现设备异常声响或漏水，应停机修复后方可使用。
- 2、设备安装在室外，水泵风机电机应制作防雨罩，以免电机受潮。处理设备无论安装室内外，合肥废气处理，如选用玻璃钢或塑料风机的，一定要安装防护罩，以防螺丝松动、轴承损坏或吸进杂物、打坏叶轮时而打伤人员，造成事故。

## 废气处理工艺

燃烧法：通过高温加热，采用燃烧处理的方式，达到净化有机废气的目的。

优点：净化效率高，可达95%以上。

缺点：需要消耗大量能源产生热能，高温条件下容易生成NOX造成二次污染。

吸收法：废气接触到吸收液，废气中的有害物质溶于吸收液，从而实现废气净化，废气处理公司，吸收液需要经过回收处理。

优点：投入少，运行成本低，工业废气处理，操作简单。

缺点：废气处理效率低，且不稳定，会产生二次污染，净化效率不高，只有50%，未能达到国家相关排放要求，适合处理低浓度有机废气。

合肥废气处理-安徽盛能-喷漆废气处理由安徽盛能环保科技有限公司提供。安徽盛能环保科技有限公司（[www.shengnenghuanbao.com](http://www.shengnenghuanbao.com)）位于安徽省合肥市高新区望江西路交口创新产业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽盛能在废气处理设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。安徽盛能取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽盛能全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。