

共振碎石化 长沙碎石化 安徽强建

产品名称	共振碎石化 长沙碎石化 安徽强建
公司名称	安徽强建工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐阳区大杨镇四里河路88号明发商业广场6幢1201室
联系电话	18256103299

产品详情

碎石化技术施工要点

路面上行驶车辆的轻微振动加速了以前的积水的运动。重要的是，不能使破碎的混凝土侵入路基。路基被侵入的地方会潜在积水不易排出到边缘排水系统中。在这些水坑上破碎混凝土的“活动”会对路基和沥青罩面造成损坏；碎石化路面上面5~8cm是排水层，边缘排水系统延伸到该层，如果水从表面沥青的裂纹渗透下来时，可以被排出。碎石化下面15~20cm是密封的，即上层来的水不会渗入到底基层和路基。

旧水泥路面碎石化施工前的准备

上跨构造物的净空

施工前需测量上跨构造物的净空，应尽量同时确保加铺后的净空和加铺层的厚度。如果HMA加铺层且的最终净空不足，可采用如下措施：

- 1)当桥下净空相差较少时，长沙碎石化，可在满足疲劳验算的前提下，适当减少加铺层厚度；也可保证足够承载力的前提下，共振碎石化，铣刨桥下路面，路面碎石化，降低至指1定高程。
- 2)当桥下净空相差较大时，应根据设计净空挖除原路面结构，并修复或新建基层至指1定高程。

碎石化技术

破碎粒径一致

破碎的碎粒应大小一致，方可使路面共同弯曲，将所承载的负荷均匀分散到路基上。

施工优势

碎石化是一种修复形式，可与“新”铺路面相媲美。当混凝土路面损坏到必须进行某种形式的修补或全面重建时，费用对比十分明显。全部重修比碎石化大3.4倍。重建和碎石化的费用比是3.3:1~4.0:1，共振碎石化施工更经济。

共振碎石化-长沙碎石化-

安徽强建由安徽强建工程机械有限公司提供。安徽强建工程机械有限公司（www.ahqjgc.com）是安徽合肥,行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽强建领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽强建更加美好的未来。