

# 停车场系统 合肥键祥 河南停车场系统

产品名称	停车场系统 合肥键祥 河南停车场系统
公司名称	合肥键祥智能电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经开区莲花路819莲花电子产业园C座
联系电话	13615515597

## 产品详情

### 停车场系统施工

#### 布管要求与注意事项：

- 线管配线有明配和暗配两种，明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。
- 线管的选择，按设计图选择管材种类和规格，如无规定时，可按线管内所穿导线的总面积（连外皮），不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。随建筑施工同步敷设管道时，停车场收费系统，有条件的应将管道敷设在建筑体内，并要求按建筑敷设规范选用管道的材料和敷设方式，对不便敷设在建筑体内的管道，宜采用镀锌钢管、PVC管，封闭金属线槽或封闭PVC线槽。

### 车牌识别系统：超1速违1章处罚

车牌识别技术结合测速设备可以用于车辆超1速违1章处罚，一般用于高速公路。具体应用是：在路上设置测速监测点，抓拍超1速的车辆并识别车牌号码，智能停车场系统，将违1章车辆的牌照号码及图片发往各出口；在各出口设置处罚点，用车牌识别设备识别通过车辆并将号码与已经收到的超1速车辆的号码比对，一旦号码相同即启动警示设备通知执1法人员处理。与传统的超1速监测方式相比，这种应用可以节省警力，降低执1法人员的工作强度，而且安全、高效、隐蔽，停车场系统，司机需时刻提醒自己不能超1速，极大地减少了因超1速引发的事故。

### 停车场系统施工

## 地感线圈制作方法及步骤

- (1)、确定位置用记号笔、直尺在混凝土地面上画一个长1.8M，河南停车场系统，宽0.6M的长方形，去掉直角，斜角尺寸75mm\*75mm，并从靠近设备的一角画一线到控制机或道闸的安装中引馈线
- (2)用切割机沿笔线切割混凝土地面，切割深度为50mm，宽度为4mm。馈线槽的宽度为7MM，深度为50mm。
- (3)切完槽后用清水将槽中泥浆冲洗干净。

停车场系统-合肥键祥-河南停车场系统由合肥键祥智能电子科技有限公司提供。停车场系统-合肥键祥-河南停车场系统是合肥键祥智能电子科技有限公司（[www.hfjxzn.com](http://www.hfjxzn.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。