

无收缩高强灌注料 自流密实灌注料

产品名称	无收缩高强灌注料 自流密实灌注料
公司名称	湖南固特邦土木技术发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌/厂家:固特邦 出厂标准:P.C52.5R 品种:专用水泥
公司地址	长沙湖南长沙国家高新技术产业开发区麓云路18号
联系电话	400-0702020 18374810888

产品详情

品牌/厂家 固特邦 出厂标准 p.c 52.5r
品种 专用水泥


适用条件

hpg无收缩自流密实水泥基高强浇注料是一种无收缩、高强度、高自流密实性水泥基复合材料，且硬化过程无收缩，与钢筋握裹力强，与旧混凝土界面粘接及耐介质侵蚀性相当好。hpg材料高强技术、流态混凝土技术、膨胀混凝土技术、高性能混凝土技术、混凝土界面改性技术，是本公司经过多年的研究及应用开发的一种多用途新型工程材料。

主要用途

需高精度度安装的设备底板二次灌浆、地脚螺栓锚固。老混凝土中钻孔埋配筋特密及不便振捣的钢筋混凝土工程改造加固。灌浆施工（后张预应力孔灌浆、裂缝注浆、防水施工、新老混凝土的界面处理等。

主要特点



Large orange rectangle	Orange rectangle	Orange rectangle	Light blue rectangle
	Orange rectangle	Orange rectangle	Light blue rectangle
	Orange rectangle	Orange rectangle	Light blue rectangle
Orange rectangle		Orange rectangle	Light blue rectangle
Light gray rectangle		Light gray rectangle	Light gray rectangle
Orange rectangle		Orange rectangle	Light blue rectangle

	3d	40-
	28d	60-

施工方便简单，只需施工现场加水即可使用。

使用注意事项

- 硬化过程不收缩，具有微膨胀作用，且膨胀变形稳定快。
- 1.hpg在施工现场直接加水拌和即可。根据工程量的大小可采用人工或机械拌和。
 - 2.hpg用水量可根据流动性要求来调整。和hpg-0.6(不含骨料)的推荐用水量为10%。采用高强度骨料和高强度水泥基体，最高强度可达100mpa以上。
 - 3.hpg浆料将逐渐变稀，必须注意控制加水量；用水量过大将导致分层。
 - 4.hpg浇注时根据施工时的具体情况,可不振捣或稍插捣即可密实。
 - 5.hpg浇注后应注意养护。
 - 6.为降低工程造价，大范围应用可使用“固特邦”外加剂gma-7.其它未尽事宜可参

包装、贮存、运输

本产品采用塑料内衬编织袋包装，每袋净重40kg。本品应贮存干燥、清洁的库房内，注意防潮，不得雨淋或损坏包装。自生产之日起，有效贮存期为3个月。超期或结块需经试验方可使用。

有毒危险品，能以一般交通工具运输，运输途中不得损坏包装，受潮或雨淋。

碳纤维加固,粘钢,桥梁加固,建筑结构胶,结构加固,工程加固,结构改造,混凝土植筋,路面修补,自土加固,结构灌注胶,植筋锚固胶,后锚固,化学锚栓,封口胶,混凝土界面剂,加固施工,化学螺栓,混凝土植筋胶,高性能复合砂浆,悬拼胶,钢筋网加固

http://www.goodbon

我们是固特邦,中国最大的建筑加固,加固材料,加固方案供应商；我们,打造的是建筑

限制膨胀率 (%)

水中 28d 0.0

空气中 28d 0.0

渗水压力 (pma) 28d 1

抗冻等级 28d f1