

A335P9合金管批发 江电固川金属管件 合金管

产品名称	A335P9合金管批发 江电固川金属管件 合金管
公司名称	无锡市江电固川金属管件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市江海东路江溪经济开发园区1899号A区49号
联系电话	18051500762

产品详情

高压三通采用专业锻打，焊接等工艺制作。采用高精度数控车床车削，普通车床精车，氩弧焊等加工。高压三通制作标准为国标、美标、化标、机标、电标、船标。高压三通采用专业锻打，焊接等工艺制作。采用高精度数控车床车削，A335P9合金管批发，普通车床精车，氩弧焊等加工。高压三通制作标准为国标、美标、化标、机标、电标、船标。高压三通采用专业锻打，A335P9合金管加工，焊接等工艺制作。采用高精度数控车床车削，普通车床精车，氩弧焊等加工。高压三通制作标准为国标、美标、化标、机标、电标、船标。

不锈钢法兰（Flange）又叫不锈钢法兰盘。不锈钢法兰是使管子与管子相互连接的零件，连接于管端。法兰上有孔眼，螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。

本厂生产 201 s304 316L 317 s310 等 不锈钢对焊法兰 不锈钢平焊法兰 不锈钢法兰盘 可生产 国标 非标 美标 德标 日标 还可以按客户图纸加工定做

常用执行标准 HG/T20593-97 HG/T20595-97 DN15-DN3000 以及各种压力厚度的 不锈钢法兰

管帽又名封头、堵头、盖头、管子盖、闷头。

其用途十分广泛。用途：焊接在管端或装在管端外螺纹上以盖堵管子的管件。用来封闭管路，合金管，作用与管堵相同。

管帽包括凸形管帽、锥壳、变径段、平盖及紧缩口的设计。

凸形管帽包括：半球形管帽、椭圆形管帽、碟形管帽和球冠形管帽。从受力角度看凸形管帽中从半球形管帽逐渐不好，但从制造难度上看，逐渐好制造。

管帽参数：不锈钢，合金钢，碳钢。

通径：DN15-DN1200

壁厚：SCH5-SCH160

标准：ASME DIN JIS BS GB/T JB SH HG ，

具体如下：GB/T12459，GB/T13401，ASME B16.9，SH3408，
SH3409，HG/T21635，DL/T695，SY/T0510，DIN2617

用途：水、饮料、啤酒、食品、石油化工、核电、机械、医疗设备、化肥、造船、防水处理、管道等

包装：木箱、纸箱

服务：提供技术咨询、指导安装等

碟形管帽的r处避免拼接，会减薄、高应力。

拼接时焊缝方向要求只允许是径向和环向。以后大型管帽可能会取消此要求。拼接的距离应有要求，为大于3倍管径，且不小于100mm（焊接热影响区是个高应力区，并且在该区的化学成分会有烧损。所以要避开高应力区，A335P9合金管厂，该区域与厚度有关。根据实践经验，应力衰减长度为大于3倍管径，且不小于100mm）。但制冷设备很难达到这一要求，有其特殊性。

有关管帽的知识就这些，无锡江电专业生产各类管帽，如果您有需求，请与我们联系，我们的产品提供给您。

A335P9合金管批发-江电固川金属管件-合金管由无锡市江电固川金属管件有限公司提供。无锡市江电固川金属管件有限公司（zdjsrl2016.tz1288.com）位于无锡市江海东路江溪经济开发园区1899号A区49号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前江电固川金属管件在特殊钢中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。江电固川金属管件取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。江电固川金属管件全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。