

安徽联控配电箱 配电箱安装 蚌埠配电箱

产品名称	安徽联控配电箱 配电箱安装 蚌埠配电箱
公司名称	安徽联控电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区文忠路88号绿宝鑫茂物流园内
联系电话	15375413652

产品详情

电力配电箱的安装要求：

- 1、配电箱内应设置漏电断路器，漏电动作电流不应大于30MA，有负荷保护功能，并分出数路出线，配电箱安装，分别控制照明、空调插座，其回路应确保负荷正常使用。
- 2、电力配电箱内，应分别设置零线和保护地线（PE线）汇流排，零线和保护线应在汇流排上连接，不得绞接，并应有编号。
- 3、照明及电热负荷线径截面的选择应使导线的安全流量大于该分路内所有电器额定电流之和，各分路线的容量不允许大于进户线的容量。

低压照明配电箱均需刷一遍防锈漆，再刷灰油漆二道，预埋的各种铁件均应刷防锈漆，并做好明显的接地。导线引出面板时面板线孔应光滑无毛刺，金属面板应装设绝缘保护套。且配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳应有明显的PE保护地线（PE线为编织软裸铜线），但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。

配电箱安装中有明装与暗装之分，蚌埠配电箱，明装是一种把配电箱安装固定在墙上，相对占用室内外空间。暗装配电箱是一种节约空间安全系数较高安装方式。在安装暗装配电箱之前一定要有相应的规划，不然不利于安装，而且影响人生安全，配电箱在安装之中应该注意以下几点：

- 1、在配电箱安装中要配合专业人员进行配电箱尺寸大小的计算，配电箱安装在墙体中，房屋抹灰后和墙

面标准一致。

2、安装配电箱中，要预留电线电缆管道，方便线路的正常使用，造成混乱无章。

3、配电箱在采购中，应该严格执行设计图纸的制造工艺。

4、配电箱安装过程中，成套配电箱价格，上下左右，小区配电箱，垂直落差不能大于3mm，暗装配电箱四周要达到无空隙，避免昆虫进入。

安徽联控配电箱(图)-配电箱安装-蚌埠配电箱由安徽联控电气有限公司提供。安徽联控电气有限公司（www.ahliankong.com）在开关电源这一领域倾注了无限的热忱和热情，安徽联控一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱经理。