

T5专业型电子镇流器QT-FH 4X14 CW

产品名称	T5专业型电子镇流器QT-FH 4X14 CW
公司名称	南京奇正照明有限公司
价格	.00/个
规格参数	功率:14 (W) 类型:电子镇流器 电压:230-240 (V)
公司地址	中国 江苏 南京市玄武区 南京市珠江路88号新世界中心B座4210室(公司邮箱:xzliu@lamp)
联系电话	86 025 84703603 13914713497

产品详情

功率	14 (W)	类型	电子镇流器
电压	230-240 (V)		
应用			
dimnable		是	
type of protection		ip20	
lamp start		warm start	

综合描述

design / version	ecg standard
seg no.	7980051
standards	根据 din vde 0875/cispr 15/en 55015标准 根据 en 61547标准 根据 iec 61000-3-2/en 61000-3-2标准
energy label - eei	a2
sstl-number	4031074

技术方面 - 电参数

operating frequency	30 khz
mains frequency	50-60 hz
th full width at half maximum	230 μ s
lamp wattage	4 * 14 w

power factor c	0.96
nominal voltage	230-240 v
dc voltage	176...254 v
ip inrush current	20 a
max. no. of ecgs on circuit breaker 10a	17
max. no. of ecgs on circuit breaker 16a	28

技术方面 - 形状

mounting hole spacing, length	415 mm
width	42 mm
height	30 mm
wire preparation length, output side	8.5 ... 9.5 mm
wire preparation length, input side	8.5 ... 9.5 mm
length	423 mm

技术方面 - 光参数

luminous flux	4 * 1350 lm
---------------	-------------

技术方面 - 温度

max. casing temp. in case of fault	110 ° c
max. operating temp. at the tc point	70 ° c
ambient temperature range	-20 ... +50 ° c
storage temperature	-40 ... 85 ° c
relative humidity	5 ... 85 % ²⁾

包装种类举例

earl (包装) 045991	单位尺寸规格 (净装) 1x只	毛重	体积
4050300459103	箱(内装20只)	250,000 mm x 158,000 mm x 437,000 mm	399,000 克 (0,000 克) 0,541 立方分米
		250,000 mm x 158,000 mm x 437,000 mm	8.135,000 克 (0,000 克) 17,262 立方分米

系统总览

operatio n of ecg with	length in mm	number of lighting outlet	length in mm	width in mm	height in mm	system power c onsump tion in w (ecg)	system power c onsump tion in w (ccg)	system power c onsump tion in w (llb)	lumino us flux with ecg in lumen	lumino us flux in lumen (ccg)	power factor
he 14	549 mm	4	425 mm	39 mm	30 mm	65 w			4 * 1200 lm		