

帆布高压消防水带 沧州消防水带 鑫晟鸿达

产品名称	帆布高压消防水带 沧州消防水带 鑫晟鸿达
公司名称	天津鑫晟鸿达橡胶制品销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路新南马路五金城三区10栋19号
联系电话	15802227585

产品详情

【聚鑫橡塑向您推荐明星产品-消防水带】

消防水带附件

水带附件主要是指连接和使用消防水带所必需的附件，包括接口、分水器等。

1. 接口接口是水带与水带、消防泵、消火栓或移动式水炮连接的接头。主要有水带接口、管牙接口、阀盖、内螺纹固定接口、外螺纹固定接口、异径接口、异型接口等。

使用中应注意：(1)使用和存放时，应避免摔、撞和重压，以防变形而使装拆困难。(2)连接之前，应认真检查滑槽和密封部位，帆布高压消防水带，若有污泥和砂粒等杂物须及时清除，以防装拆困难和密封不良。(3)连接内扣式接口时，应将扣爪插入滑槽后再按顺时针方向拧足。在连接水带时，还需将水带理直，以防水带扭转而使接口自行脱开。(4)连接插入式接口时，应插至听到雌接口弹簧销伸至雄接口卡槽的声音为止，以确保连接可靠。(5)存放时注意避免与酸、碱等化学物品接触，以防金属件腐蚀和橡胶密封圈变质。

【聚鑫橡塑向您推荐明星产品-消防水带】

消防水带使用期限橡胶消防水带：保质期一年PVC消防水带：两年聚氨酯消防水带：两年储存环境温度小，15摄氏度好，无腐蚀性物体气体等，储存时间更长。所以选择产品时的质量、平时的储存、保养都关系到消防水带的使用寿命

【聚鑫橡塑向您推荐明星产品-消防水带】有衬里消防水带，沧州消防水带，采用优质涤纶纱和高强度合成纤维为原料经平纹织机环编交织而成管状外套，聚氨衬里消水带厂家供应，内衬优质天然橡胶。具有耐高压、耐磨损、抗老化、耐酸碱腐蚀、水流阻力小、轻便柔软、使用方便、易于卷取收藏及使用寿命长等特点。与消火栓配套，水带连接，橡胶聚氨酯衬里消防水带，消防水带在套上水带接口时，须垫上一层柔软的保护物，然后用镀锌铁丝或喉箍扎紧。消防水带是用来运送高压水或泡沫等阻燃液体的软管。传统的消防水带以橡胶为内衬，外表面包裹着亚麻编织物。先进的消防水带则用聚氨酯等聚合材料制成。帆布高压消防水带-沧州消防水带-鑫晟鸿达(查看)由天津鑫晟鸿达橡胶制品销售有限公司提供。天津鑫晟鸿达橡胶制品销售有限公司(www.tjgangsiguan.com)是从事“PU风管,PVC塑料通风管,尼龙布通风管,三防布通风管等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。