

晋城焊接式风道调节挡板门挡板式隔离门 明通电力主营

产品名称	晋城焊接式风道调节挡板门挡板式隔离门 明通电力主营
公司名称	盐山县明通电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县五里窑工业区
联系电话	15133750540 15133750540

产品详情

调节挡板门

应注意以下事项：

- 1.关闭挡板风门规格中的宽或长是指风门框架的内边架的内边尺寸。宽度是与挡板垂直方向的尺寸。
- 2.根据与风门相接管道的内边尺寸，电动圆型调节挡板门煤矿专用插板门，选择风门规格中相同或相近的规格，单边允许的*错位是50mm。
- 3.风门在管路布置中，应保持档板轴在水平位置。
- 4.对系列中未包括的规格，根据用户要求，可进行特殊设计。

烟气挡板门主要用于烟气脱硫系统吸收塔进、出口或旁路烟道上，或用于烟气脱硝及烟气除尘系统中，f eng门挡板通常采用百叶窗式双层挡板结构，风门采用特殊密封装置，密封性能好，吹管消声器 安全阀消声器漏风率 0.1%。执行机构可以采用电动或气动方式，可远近期操作，开启，关闭时间可根据需要设定。

调节挡板门

调节挡板风门是火力发电厂锅炉机组烟、风道系统中的重要设备之一，它用于烟、风道系统中调节介质流量，在挡板转动90°行程内的不同开启位置通过不同的介质流量以达到调节流量的目的。在锅炉烟、风系统中作调节一、二次风比例及磨煤机热风温度。一般布置在磨煤机入口前冷热一次风道中，也可用

于带微量灰粒的烟道中调节烟气流量，如再循环烟气管路等。

挡板门只有通过吊耳吊装，同时应避免挡板门产生弯曲而变形，挡板门的运输和组装一样，在进行单段运输的时候，挡板门必须存放在干燥的水平表面上，即在平整的地面加方木支撑，支撑点在挡板门四周的框架上，挡板门支撑间的距离必须适当以避免挡板门偏斜，挡板门与地板之间必须有足够的距离，避免挡板门摆臂等附件的干涉及污染。

百叶窗式调节挡板风门引进国外技术生产，适用于冷热风道，当挡板在90°行程内开度变化时，通过管路中的工质流量和压头也相应呈线性改变，风门的线性调节特性优良，运行稳定可靠。

调节风门的驱动方式通常为电动驱动方式。阀门电动装置与风门的安装形式分为：直联式、曲柄支座（就地或远方）二种安装方式。

阀门电动装置通常选用机电一体化产品，带4-20mA模拟量输入、输出讯号，并具有力矩保护和限位开关，可就地或远方控制操作，电动装置还具有手、电动切换功能以备安装调试、检修时使用。

调节风门与管道的连接方式：法兰、螺栓连接；法兰焊连接或管道直接插入式焊接三种连接方式。

调节挡板门电动多叶调节风阀也叫电动多叶片调节挡板门规格中的宽(W)或gao(H)是指框架的内边尺寸，厚度(D)是指关闭挡板风门两安装法兰面间的长度尺寸。可按用户要求设计关闭挡板风门的宽(W)gao(H)厚(D)尺寸。关闭挡板风门在管路布置中，一般情况下应保持叶片主轴在水平位置。关闭挡板风门在订货时须提出使用工况参数：1、接口尺寸；2、最gao工作压力 (P)Pa；3、最gao工作温度 (t)；4、工作介质；

调节挡板风门用于烟风管路中调节流量之用，在挡板转动90°的行程内的不同位置，通过不同的工质流量，可实现自动调节，也可实现完全隔绝。

烟道挡板门式调节门的特点

- 1：开启灵活可靠，在应急或事故状态下整个门开启控制在30秒以内。
- 2：根据现场情况可进行水平、垂直、立式等位置的安装使用。
- 3：全自动化电(气)传动（具备手动）操作运行，可以远程操作。
- 4：根据现场空间和烟风道，截面大小，可单侧启闭和双侧启闭。
- 5：对含有粉尘的烟风道附有吹灰装置可连续对密封面进行吹扫，降低了维修及故障率。

晋城焊接式风道调节挡板门挡板式隔离门-明通电力主营由盐山县明通电力设备制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。盐山县明通电力设备制造有限公司（www.mtdl300.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业锅炉及配件较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!