

插拔管调光型电子镇流器QTI-T/E

产品名称	插拔管调光型电子镇流器QTI-T/E
公司名称	南京奇正照明有限公司
价格	.00/个
规格参数	功率:18,57 (W) 类型:电子镇流器 电压:220-240 (V)
公司地址	中国 江苏 南京市玄武区 南京市珠江路88号新世界中心B座4210室(公司邮箱:xzliu@lamp
联系电话	86 025 84703603 13914713497

产品详情

功率	18,57 (W)	类型	电子镇流器
电压	220-240 (V)		
应用			
dimnable		是	
dim interface		1 ... 10 v	
lamp start		optimised preheat start within 0.6 s	

综合描述

design / version	ecg 1-10 v
standards	acc. to en 55015 根据 en 61000-3-2 标准 根据 en 61547标准
new article	新产品

技术方面 - 电参数

operating frequency	42 ... 130 khz
mains frequency	50/60 hz
th full width at half maximum	225 μ s
power factor c	0.95; 0.97; 0.98; 0.99; 0.99
nominal voltage	220-240 v
dc voltage	154...276 v ¹⁾

ip inrush current	30 a
max. no. of ecgs on circuit breaker 10a	12
max. no. of ecgs on circuit breaker 16a	19

技术方面 - 形状

width	30 mm
height	21 mm
length	423 mm

技术方面 - 温度

max. casing temp. in case of fault	110 ° c
max. operating temp. at the tc point	75 ° c ²⁾
ambient temperature range	-10 ... +50 ° c
storage temperature	-40 ... 85 ° c
relative humidity	5 ... 85 % ³⁾

包装种类举例

包装单位	尺寸规格	毛重	体积
4008321060877	箱(内装20只)	257,000 mm x 78,000 mm x 428,000 mm	5.060,000 克 (0,000 克)
4008321060877	箱(内装1只)	257,000 mm x 78,000 mm x 428,000 mm	240,000 克 (0,000 克)
			0,319 立方分米
			8,580 立方分米

for lamp ignition min. 198 v

in case of significant exceeding of max. tc-point temperature lamp power will be reduced to guarantee ecg lifetime.

max. 56 d/y at 85%