

福建兰迪斯外墙涂料 福建天然真石漆品牌 福建天然真石漆

产品名称	福建兰迪斯外墙涂料 福建天然真石漆品牌 福建天然真石漆
公司名称	福州市兰迪斯环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇茂田工业区
联系电话	13400768178 13400768178

产品详情

真石漆之环保涂料的长处1、无毒性：不污染环境且不会损害人体健康;由于绿色环保涂料是一种无机涂料，福建天然真石漆品牌，德可嘉艺漆而无机涂料的基料资料往往直接取于自然界，福建天然真石漆，相对于一些有机涂料基料来说，无机涂料基料的出产及运用过程中对环境的污染小，产品大都是以水为分散介质，福建天然真石漆施工，无环境和健康方面的不良影响。2、功用性：涂料的功用性与其组成助剂有关，目前助剂市场正朝着功用化、复合化、德可嘉艺漆多元化的方向开展，油漆是纳米技术的引入，更是为绿色环保涂料的功用性开展开拓了更宽广的领域。于此一起，组成涂料的原资料也正逐渐向低毒乃至无毒安全化开展，这也给绿色环保涂料披上一套富丽的衣裳。

真石漆的材料组成；1 抗碱封底漆封底漆针对不同类型的基层分为油性和水性。其作用是在溶剂挥发后，使聚合物及颜料渗入基材的缝隙中，从而阻塞基材表面的毛细孔，加强基材的防水性，同时防止基材碱化、发花。也能增加真石漆主层与基层的附着力，增加其材料的粘连性，防止后期施工材料的脱落。2 真石漆中层；（1）骨料。真石漆的骨料按照其使用功能可以分为彩色骨料和普通骨料。彩色骨料是天然石材经过粉碎、清洗、筛选等多种工序后加工而成的，具有良好的耐酸碱性和耐候性，福建天然真石漆直销，不褪色性。而普通骨料选用石英砂，其色彩较彩色骨料来说较暗淡。通常来说，选取一定量的彩色骨料和普通骨料调和，可以使真石漆的色彩更加丰富立体，同时还能降低生产成本。

外墙涂料涂装前的外表处理是涂装的要害，涂层的结实性、持久性等很大程度上维系于好的外表处理，真石漆厂家外墙涂料涂装前外表应到达如下的要求：坚固、完全枯燥、中性或微碱性、清洁。1、新且未涂装过的墙体外表处理：查看墙体有无裂纹、孔洞及墙体的粗糙程度，视状况可用1：3~4的细水泥砂浆填补抹平，真石漆厂家墙体太粗糙时耗漆量将成倍增加。查看墙体是否有自来水管漏水的痕迹，如有应扫除漏水之源。查看填补抹平后的墙体是否完全干透，当修建外表颜色过深时，标明含水量过高，真石漆厂家涂装前湿度计检测（含水率应低于8%），完全干透的墙体外表应较为均匀的灰白色，一起PH值不得高于10，夏天的水泥墙一般需求维护四周以上，冬天应相应延长。当装修平整度有特殊要求

时，可用外墙专用腻子（薄薄刮平，刮的腻子层不能过厚，真石漆厂家否则简单开裂。刮平后需进行屡次淋水维护，至PH值低于10，含水率低于8%。（外墙涂料涂装以不刮腻子层为佳，可削减附着、泛碱、开裂等诸多方面问题）当墙体的碱性很高且又赶施工进度时可按如下过程处理：a、用5%左右的草酸水溶液清洗墙体直至PH值低于10；b、用清水将墙体清洗洁净；c、让墙体干燥含水率低于8%。

福建兰迪斯外墙涂料(图)-福建天然真石漆品牌-福建天然真石漆由福州市兰迪斯环保科技有限公司提供。福州市兰迪斯环保科技有限公司（www.fjlandisi.com/）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！