

奎屯橡胶软连接 昊阳 管道橡胶软连接

产品名称	奎屯橡胶软连接 昊阳 管道橡胶软连接
公司名称	菏泽昊阳设备制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省巨野县中小企业科技孵化园
联系电话	13346201397 13346201397

产品详情

昊阳设备作为专业的橡胶软连接生产厂家能够生产DN4000以内的橡胶软连接。可能用户对于这个口径没有多大概念，举个例子来说，一般的生产厂家生产DN2000的橡胶软连接已经是技术上的极限了，具有一定实力的橡胶软连接生产厂家能够生产DN3000以内的橡胶软连接，而我公司则是为数不多的能够生产超大型橡胶软连接的生产厂家，产品质量与性能同样达到了橡胶软连接行业的水平。其次，管道橡胶软连接，在我国特别是化工行业的发展对于管道运行环境提出了更为严格的要求，诸如管道的高温，高压，耐酸碱腐蚀等这些都是需要我们生产厂家马上解决的现实问题，否则产品性能不能满足管道行业发展的需要，就会被市场所淘汰。

挠性橡胶软连接又称橡胶软连接，橡胶伸缩器，管道减振器，橡胶软接头，避震喉。通用管道配件厂生产的挠性橡胶软连接利用橡胶的独特性能，如高弹性、高气密性，耐介质性及耐辐射性，采用高强度，冷热稳定性强的聚酯帘布斜交与之复合后，经高压、高温模压交联而成，内部致密度高，能承受高压，弹性变形效果优异，产品结构设计端面弧高，曲线长，具有较大的多项位移功能。环保挠性橡胶软连接特别使用于地质复杂条件，沉降幅度大和管道运行中冷热变化频繁易造成损伤的场所，利用橡胶的弹性滑动位移和变形机械力的传热散逸功能有效的消除泵，阀及管道自身的位移物理破坏。

橡胶软连接

环保挠性橡胶软连接特别使用于地质复杂条件，沉降幅度大和管道运行中冷热变化频繁易造成损伤的场所，利用橡胶的弹性滑动位移和变形机械力的传热散逸功能有效的消除泵，阀及管道自身的位移物理破坏。

管道上安装可曲挠橡胶软连接或伸缩接头（包括带伸缩接头的阀门），氟橡胶软连接，可补偿管道的伸缩变化及安装误差，橡胶软连接厂家，还可减少管道震动对其他设备造成的伤害。这2种接头在民用建筑中多用于水泵站及震动剧烈的管道上，主要起到隔震作用；在工业建筑中与阀门或设备连接，主要为方便阀门及设备的维修和更换。

XSQ-A型单球体可曲挠橡胶软连接特点：1、可曲挠橡胶单球体橡胶软连接体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。2、安装时可产生横向、轴向、角向位移、不受管道不通心、法兰不平行的限制。3、工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。4、可大大降低管道系统的震动和噪音，可根本上解决各类管路的接口位移，轴向伸缩及不同心度等问题。5、根据材料不同，可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各种品种，适用多种介质和环境。

性能特点：

- 1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。
- 2、安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不通心、法兰不平行的限制。
- 3、工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。

使用范围：

由于可曲挠橡胶接头具有良好的综合性能，奎屯橡胶软连接，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。

可曲挠橡胶接头又称作减振器、管道减震器、避震喉、软接头等。是一种高弹性、高气密性，耐介质性和耐气候性的管道接头。我司内无缝高压橡胶接头，在耐高温、耐酸碱、耐油的管道中更有效地防止了腐蚀性介质对橡胶接头内壁的侵蚀，提高了使用寿命。

奎屯橡胶软连接-昊阳-管道橡胶软连接由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。奎屯橡胶软连接-昊阳-管道橡胶软连接是菏泽昊阳设备制造股份有限公司（www.sdhzhy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王静静。同时本公司（www.jcfstg.com）还是从事软连接橡胶接头定制，挠性接头软连接生产，软连接可曲挠橡胶接头供应的厂家，欢迎来电咨询。