

西双版纳搪瓷反应釜 重庆卓源化工设备

产品名称	西双版纳搪瓷反应釜 重庆卓源化工设备
公司名称	重庆卓源化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市大渡口区万有广场8-23-2
联系电话	17783558758

产品详情

搪玻璃反应罐材料的选择

搪玻璃反应罐材料的选择

今天在论坛看到一个问题：说他公司目前需采购反应罐，但是选择不锈钢反应罐还是搪瓷反应罐这点上他犯了难，并咨询两者的温度和介质，在什么条件下选择才是好的。

1、首先，反应物料的介质，搪瓷也就是搪玻璃可以一些用一些耐强酸性物质，因为搪玻璃耐腐蚀性能较好，在温度压力变化不强烈（比如说-40到150度）的情况下可适用于多种反应体系！不锈钢反应罐在有氯离子存在的反应下就不适合选用，不过虽然不锈钢的反应罐耐酸性一般，西双版纳搪瓷反应釜，但是导热性强，耐高温，中性以及碱性的介质都可以使用。

2、其次，搪瓷反应罐价格相对不锈钢反应罐便宜。因为选用材质不同，生产工艺也不一样。

总的概括下来，搪瓷反应罐除了酸性介质外，一般浓度较低的碱性物质，在温度不太高的情况下，都是可以选用的，搪瓷反应釜哪里有卖，不锈钢反应罐在温度高，碱性介质的情况下，可以选用。各位亲们，你们了解了吧。

搪玻璃反应罐反应釜设备好坏的目测方法

搪玻璃反应罐反应釜设备好坏的目测方法

一台搪玻璃反应釜搪玻璃设备，其搪玻璃层的质量直接决定了设备的质量。所以搪玻璃设备质量的好坏归根结底就是指的设备搪玻璃层的质量好坏。每台出厂的搪玻璃反应罐反应釜等搪玻璃设备都是每道工序都经过严格检验的，搪瓷反应釜哪家好，不合格产品绝不允许出厂，所以广大搪玻璃设备用户可以放心。

下面为大家介绍一下用户如何目测搪玻璃反应罐反应釜等设备的质量：

目测搪玻璃设备搪玻璃层质量的方法很简单，只需要准备的工具是36V、60W的手灯。如果需要对设备内部检验则需要换上软底鞋，并在设备内部铺设软垫，检测人员需要把所有衣物都认真检查不能带任何硬物进入搪玻璃设备内，以免导致对搪玻璃表面的划伤或损坏。目测需要在距离搪玻璃层表面250mm处，用36V、60W的手灯照明，目测搪玻璃反应釜设备搪玻璃层表面，如果目测发现存在下列缺陷和问题，则搪玻璃设备为不合格：

- 1、搪玻璃表面存在明显的擦伤；
- 2、搪玻璃表面有裂纹、鱼鳞爆以及局部剥落等现象；
- 3、搪玻璃表面存在暗泡和粉瘤，并且暗泡和粉瘤部位经过机械处理后表面粗糙不光滑不平整，并且经过直流高压电检测不通过；
- 4、搪玻璃设备存在局部变形的情况；
- 5、搪玻璃层表面存在影响设备正常运行和使用的发纹存在。

除了以上几种情况外，一台合格的搪玻璃反应釜反应罐设备的搪玻璃层还应该满足：每平方米搪玻璃层上的杂粒不得超过三处，每处面积应小于4平方毫米。另外，搪瓷设备的搪玻璃层表面允许有色泽差异，但搪玻璃设备生产厂家应保证色泽差异部位的性能复合以上标准，且不影响设备的正常运行。

不锈钢反应釜的安置及冷凝器的选择

今天在QQ群里发信息遇到有个购买了不锈钢反应釜的厂家询问他们公司的30方不锈钢反应釜该如何安置，是做落地式还是悬挂式，还有冷凝器该选择多大功率的，现在我们分析一下。

首先反应釜的安置问题，一般不锈钢反应釜的质量还是很可观的，而且根据工艺要求，要考虑重力加料以及重力放料，还是车间所能容纳的体积，以及放置位置，选择落地式的，搪瓷反应釜厂家批发，因为即使想避免落地式对地面的高度要求，也要考虑悬挂式对平台的要求，更何况平台是需要地面来支撑的。而且落地式相对比较安全。如果在有限的空间还需要做其他的布置，那只能选择悬挂式的，但是不是很推荐。

其次是冷凝器，其实冷凝器的选择跟反应釜大小没什么太大关系，而是跟换热量有关系，像30方的不锈钢反应釜，如果里面的介质是水，而且是常温反应，那甚至只需要一根不锈钢冷凝放空管即可，这样还可以改变釜内的循环情况。

西双版纳搪瓷反应釜-重庆卓源化工设备(推荐商家)由重庆卓源化工设备有限公司提供。重庆卓源化工设备有限公司(www.cqzy18.com)是一家从事“搪瓷反应釜,搪玻璃配件,搪玻璃修补剂”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“卓源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使重庆卓源化工设备在化工成套设备中赢得了众客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!