

不锈钢材质补偿器 瑞海管道 补偿器

产品名称	不锈钢材质补偿器 瑞海管道 补偿器
公司名称	河北瑞海管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县城南开发区
联系电话	15373305697

产品详情

补偿器的材质要求

只有正确选择波纹补偿器的材质才能保证波纹补偿器正常发挥出1500次的疲劳次数，从而保障管道安全运行的作用，选择波纹补偿器的材质可以说是十分的简单，首先要落实一下管道内流动的工作介质和工作温度流动介质是否有腐蚀性，腐蚀程度怎样，然后再提供管道材质这样流动介质和管道材质相结合核算，来确定处波纹补偿器的材质。由于波纹补偿器的柔韧性，制造波纹补偿器的波纹管的材质只能是不锈钢的。瑞海管道生产各种火力发电厂汽水管道零部件及附件，烟风煤粉管道系统零部件，建筑给排水标准，石油化工储罐附件及部件等

补偿器的用途

补偿器管道安装是在环境状态下进行的，碳钢型补偿器，而管道系统运行时，是在介质的工作温度状态下，大多数情况下，介质的温度与周围环境温度不同，有些还差别很大，这必将会产生管道的热变形。管道补偿器有；方形补偿器，波形和波纹管补偿器，套筒式补偿器，补偿器，球形补偿器。瑞海管道生产各种火力发电厂零部件或附件，烟风煤粉管道部件及附件，建筑给排水标准，石油管道储罐部件及附件，公司本着合作共赢，开拓进取的经营理念，竭诚为广大客户提供优质的服务。

- 1、所有活动元件不得被外部构件卡死或约束其活动范围，应确保各活动部位的正常动作。

水压试验时，应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的补偿器及其连接管路，要注意充水时是否需要增设暂时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超越25PPM。

- 2、水压试验结束后，套筒补偿器，应赶波壳中的积水，并迅速将波壳内表面吹干。

- 3、与补偿器波纹管接触的保温材料应不含氯。

- 4、装置波纹管补偿器时应设暂时固定装置，不锈钢材质补偿器，待管道装置完后（包括体系试压、吹洗合格后），方可拆除暂时固定装置。

5、波纹管补偿器的预拉伸问题比方形补偿器显得更为重要，不可忽视。在向厂家订购补偿器时，应向厂家提供供热管道的介质温度、压力参数、装置时可能的环境温度参数和补偿器的布置图，以便生产厂能了解所需的补偿器应有的补偿才能，或者直接向生产厂提出补偿才能的要求。

6、波纹管补偿器前后的管子应在同一轴线上。

不锈钢材质补偿器-瑞海管道-补偿器由河北瑞海管道制造有限公司提供。“制造销售钢材,管材,管道系列产品”就选河北瑞海管道制造有限公司（hbrhgd5.com），公司位于：盐山县城南开发区，多年来，瑞海管道坚持为客户提供好的服务，联系人：张秀丽。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。瑞海管道期待成为您的长期合作伙伴！