

全自动加药装置厂家 成都加药装置 思源环保设备

产品名称	全自动加药装置厂家 成都加药装置 思源环保设备
公司名称	潍坊思源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区唐宁国际711
联系电话	17861211858 17861211858

产品详情

加药装置结构：

该设备由三部分组成：搅拌机；溶液槽；计量装置及加药设备。

1. 搅拌机：由搅槽机和搅拌装置组成，起作用是为需投加的溶质与水（溶剂）按一定的比例配制后使其充分混合。
2. 溶液槽：用于放置已搅拌好的溶液，供投加设备用。
3. 计量装置与投加设备：有两种方式：一是采用计量泵投加溶液和计量，二是用水射器投加转子流量计计量。如泵前投加，水射器可以不用，水射器要求压力在2Kg/cm²以上。

电器控制接线方法：

1. 连接配电箱进线电源，此设备要求进线为三项四线，全自动加药装置厂家，设备总功率为1.5KW；
2. 按照配电箱标识说明，分别连接搅拌机（380V/0.75KW）及加药泵电源，电磁隔膜计量泵为（220V/0.05KW）、机械隔膜计量泵为（380V/0.25KW），全自动加药装置多少钱，请认清计量泵的使用说明后连接电源，点动控制电源并注意计量泵的正反转向。

投药前先打开角阀，将溶液箱灌满，同时将计量装置调至所需的投药量，再打开溶液箱下部出药阀，成都加药装置，即可开始加药。

溶液箱、溶剂罐残存物可通过排污管排出。本工程为计量泵投加，根据实际需手动调节加药量。

加药装置在出厂时已经将计量泵、药筒、搅拌器、吸液管等安装于一体，设备在现场的安装是将药液注入管与系统主管路连接即可。主管路应预留1/2 螺纹接口及相应的手动阀门即可与药液注入管连接。

有关加药装置的基本信息。

1、溶液箱：容积可由0.1m³到20m³，可根据加药量选定，根据输送介质的不同。全套装置主要包含进料系统、储药桶、加药系统、动力控制系统等。有多种材料可供选择，如碳钢（碳钢衬胶）、不锈钢、非金属材质（PE、PVC、PP、PTFE）等。

2、工艺设计：通过不同的工艺设计，全自动加药装置规格，准确配置各类固体和液体的化学药品的溶液，再用计量泵准确投加，以达到各种设计要求。如除垢、除氧、混凝、加酸、加碱等。

3、加药过程可手动操作，也可通过PC机、磁翻板液位计、PH计、行程控制器、变频器等各种电器、仪表、使加药装置成为机电一体化产品、实现自动控制。

4、加药量及加药压力，可根据工业流程的需要，选取合适的计量泵。流量从1L/h到8000L/h，压力从0.1MPa到25MPa范围内均可选择到合适的产品

全自动加药装置厂家-成都加药装置-思源环保设备(查看)由潍坊思源环保设备有限公司提供。潍坊思源环保设备有限公司（www.sdwfsyhb.com/）是一家从事“二氧化氯发生器，一体化提升泵站”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“思源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使思源环保在生活饮用水处理设备中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！