

天津液体涡轮流量计 液体涡轮流量计 斯秘特仪表

产品名称	天津液体涡轮流量计 液体涡轮流量计 斯秘特仪表
公司名称	天津斯秘特精密仪表股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区引河桥北双源工业园凤梧道4号
联系电话	18222110918

产品详情

天津斯秘特精密仪表股份有限公司专业从事流量仪表及其附属产品的研发、制造、销售及服务。另一方面从事上微机系统的软件开发，仪表工程施工，如无线能源管理系统、远程抄表系统等。我们凭着过硬的质量，合理的价格，先进的技术及优质的服务，赢得了客户的信赖及良好的口碑。

插入式涡街流量仪表安装

1. 在管道上用气焊开一个略小于;100mm的圆孔，天津液体涡轮流量计，并把圆孔周围毛刺清除干净，以保证测头旋转流利
2. 在管道圆孔处焊上厂家提供的法兰，要求法兰轴线与管道轴线垂直。
3. 将球阀及传感器安装在焊接好的法兰上。
4. 调节丝杠，智能型液体涡轮流量计，使插入深度符合要求（保证测头中心轴线和管道中心轴线重合），流体流向必须与方向标上的指示箭头保持一致。
5. 均匀拧紧压盖上的螺丝。（注：压盖的松紧程度决定仪表的密封程度和丝杠能否旋转）
6. 检查各环节是否完成好，慢慢打开阀门观察是否有泄漏（需特别注意人身安全）若有泄露请重复步骤

涡轮流量计正常安装后，有流量通过，信号输出或流量显示数值很不稳定

1、供电电源不稳定：

对于需要外供电的涡轮流量计，应确保供电电源质量，仪表供电与大功率设备供电分开。必要时应通过隔离变压器对流量计进行供电。或通过隔离变压器后给开关电源供电，再给流量计供电。

2、传输信号线与强电混在一起：

涡轮流量计流量计传输的信号属于弱信号，尽量不要与380V，220V等强电电缆混在一起铺设，否则会引入干扰。

3、现场设备没有良好接地：

现场设备管道应由良好接地，液体涡轮流量计价格，不能带电。否则会对流量计的工作造成干扰。

天津斯秘特精密仪表股份有限公司专业从事流量仪表及其附属产品的研发、制造、销售及服务。另一方面从事上微机系统的软件开发，仪表工程施工，如无线能源管理系统、远程抄表系统等。我们凭着过硬的质量，合理的价格，先进的技术及优质的服务，赢得了客户的信赖及良好的口碑。

本流量定量控制仪还具有瞬时流量显示、总量累积、当天总量累积、当月总量累积存储及历史记录查询等功能。本流量定量控制仪人机交互由液晶显示屏和6个操作按键组成。

本流量定量控制仪功能丰富实用，工作安全可靠，界面友好，操作使用直观简单，液体涡轮流量计，我们在这里只做些解释性的简要说明。

智能液体涡轮流量计用途：

智能液体涡轮流量计(涡轮流量传感器与显示仪表配套组成涡轮流量计)。传感器具有精度高，重复性好，寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油，化工，冶金，造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。

天津液体涡轮流量计-液体涡轮流量计-斯秘特仪表(查看)由天津斯秘特精密仪表股份有限公司提供。天津斯秘特精密仪表股份有限公司(www.tjsmtjmyb.com)位于天津市北辰区引河桥北双源工业园凤梧道4号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前斯秘特在流量仪表中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。斯秘特取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。斯秘特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。