

合肥挤塑聚苯板 挤塑板，认准名源 挤塑聚苯板报价

产品名称	合肥挤塑聚苯板 挤塑板，认准名源 挤塑聚苯板报价
公司名称	合肥名源保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥绕城高速北环段岗集出口处
联系电话	15551198198 15551198198

产品详情

地暖挤塑板的性能

环保性：挤塑板是100%全新料制作，挤塑聚苯板报价，好的品牌，不添加任何色素，高温下无任何有害气体释放，游离苯、TVOC均为零释放量，最为环保。

节能性：导热系数是建筑材料最1重要的参数之一，导热系数越低，保温性能越好，按照国标规定，地暖挤塑保温板导热系数不应超过 $0.035W/(m \cdot K)$ 。

看密度：密度是地暖挤塑板的一个重要指标，直接和抗压性能挂钩。挤塑板的密度达 $35KG/m^3$ ，质量好的蓝板密度也是这个值，而市售黑板的密度一般只有 $25KG/m^3$ 左右，挤塑聚苯板b1级，抗压性可想而知。

挤塑板的施工条件

1. 按照《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》普通抹灰标准检查基层墙体。立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、分格条（缝）直线度等项目的允许偏差均不得大于4mm。
2. 施工期间及完工后的24小时内，环境和基层表面温度均应高于5℃，风力不大于5级。
3. 严禁雨中施工，遇雨或雨季施工应有可靠的防雨措施。
4. 夏季施工应做好防晒措施，抹面层和饰面层应避免阳光直射。

挤塑板的特点

环保性。如今社会由于受到全球气候变暖的影响，环保已经成为各行各业发展的主题，所以说挤塑板在追求保温的同时，对于环保的要求也是绝对不容忽视的。一般来说，正规的挤塑板产品是经由国家有关部门质量检测合格通过的，合肥挤塑聚苯板，检测结果显示其化学成分稳定，不会由于温度湿度的变化而产生任何有害气体。这主要得益于其原材料的环保性，b1级挤塑聚苯板价格，它使用的是废旧可降解的环保塑料作为生产原材，因而不会产生任何有害化学物质，属于环保建材。

合肥挤塑聚苯板-挤塑板，认准名源-挤塑聚苯板报价由合肥名源保温材料有限公司提供。合肥名源保温材料有限公司（www.hfmybw.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！