

柱销联轴器直销 利永联轴器 潍坊柱销联轴器

产品名称	柱销联轴器直销 利永联轴器 潍坊柱销联轴器
公司名称	泊头利永联轴器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省泊头市104国道开发区
联系电话	15128789423

产品详情

供应大型弹性柱销齿式联轴器-利永联轴器柱销联轴器

弹性柱销齿式联轴器注：1 转动惯量及质量是按Y/Y轴孔组合型式和小轴孔直径相配计算。 2

短时过载不得超过公称转矩Tn值的2倍。 3

工作环境温度-20 ~ +70 。非金属弹性元件的挠性联轴器在转速不平稳时有很好的缓冲减震性能。注：1

转动惯量及质量是按Y/Y轴孔组合型式和小轴孔直径相配计算。 2

短时过载不得超过公称转矩Tn值的2倍。 3 工作环境温度-20 ~ +70 。注：1

转动惯量及质量是按Y/Y轴孔组合型式和小轴孔直径相配计算。 2

短时过载不得超过公称转矩Tn值的2倍。 3 工作环境温度-20 ~ +70 。柱销联轴器

(4) 尼龙柱销为自润材料，柱销联轴器直销，不需润滑，不仅节省润滑油，而且净化工作环境。

泊头市利永联轴器有限公司是专业从事联轴器及支架的研究、生产的企业。

1、请依照马达的种类、用途及使用环境，潍坊柱销联轴器，选择合适的联轴器。决定联轴器型式后，请依照资料所载的尺寸、规格表决定孔径大小的组合及规格。

2、选用时请注意资料上的额定扭矩必须大于系统负荷扭矩，额定扭矩已考虑运转时变动负荷因素，所以选定时不必再调整额定扭矩值。选择联轴器的尺寸时，请注意连续运转发生的负荷扭矩要低于额定扭矩。

3、请确认设计的孔径、回转速条件不能超过资料上的大孔径、高回转速。大孔径或高回转速任一无法满足设计条件时，请变更尺寸。

4、最后请确认尺寸、规格表等其它数值是否也符合设计的相关条件。

ZL弹性柱销齿式联轴器现货供应，尼龙棒可以做到互换组装，咨询泊头市利永联轴器厂技术部。

ZL型弹性柱销齿式联轴器(LZ型弹性柱销联轴器)是利用若干非金属材料制成的柱销，柱销联轴器异型，置于两半联轴器与外环内表面之间的对合孔中，通过柱销传递转矩实现两半联轴器联接。

弹性柱销齿式联轴器两个半联轴节凸缘的外缘和外衣的内缘酿成半径相反的半元形凹槽，组分解柱销孔，以嵌入柱销。弹性柱销联轴器轴中的柱销在工作时处于剪切和挤压状态，其强度条件就是计算弹性柱销横截面上的剪切强度和柱销与销孔壁的挤压强度。自动轴半联轴节经过柱销，牵动外衣，外衣经过柱销牵动从动轴半联轴节迁移转变，以传送扭矩。弹性柱销齿式联轴器操作气温20~+70oC 联轴器的轴孔和键槽型式及分寸，标志办法相符GB/T38521997《联轴器轴孔和联合型式及分寸》的规则
不快于噪音标准从严掌握位置 能够运用胀套（锁紧盘）联接。

以上是ZL型弹性柱销齿式联轴器设计功能：的详细信息，由河北泊头市利永联轴器有限公司自行提供，如果您对ZL型弹性柱销齿式联轴器设计功能：的信息有什么疑问，请与该公司进行进一步联系，获取ZL型弹性柱销齿式联轴器设计功能：的更多信息。

柱销联轴器直销-利永联轴器(在线咨询)-潍坊柱销联轴器由泊头利永联轴器有限公司提供。泊头利永联轴器有限公司（www.lylq.com）是一家从事“联轴器”的公司。盘式弹簧高圆周速度约60m/s，用2号或3号润滑脂润滑，用量为装满联轴器，换脂周期12个月，对密封要求不严。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“利永,利群”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使利永联轴器在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！