

四川不锈钢聚结分离滤芯批发「多图」

产品名称	四川不锈钢聚结分离滤芯批发「多图」
公司名称	廊坊通洁过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉商务产业园区林城村
联系电话	15127678688

产品详情

聚结滤芯工作原理：在油品除水系统中，油品流入聚结分离器后，首先流经聚结滤芯，聚结滤芯滤除固体杂质，并将极小的水滴聚结成较大的水珠。绝大部分聚结后的水珠可以靠自重从油中分离除去，沉降到下部集水槽中。不锈钢聚结分离滤芯批发具有从航空煤油中过滤杂质，聚结水分的双重功能，是精过滤器的重要功能元件。可满足在固定的移动加油设施中使用的各种精过滤器的需要。廊坊通洁过滤设备有限公司不锈钢聚结分离滤芯批发用多层复合结构的滤纸，过滤精度高;精心设置的和经特殊处理的玻璃纤维层，聚结效果好。流量密度大、减少了精过滤器尺寸;纳污容量大、使用寿命长;规格品种齐全，可满足各种精过滤器的需要。不锈钢聚结分离滤芯批发厂家廊坊通洁过滤设备有限公司长期致力于各类滤芯、滤袋的研发及生产，产品包含各类不锈钢滤芯、油滤芯、油水分离滤芯、除尘除粉滤芯、水滤芯、烧结滤芯、滤网滤片、非标过滤不锈钢聚结分离滤芯批发产品。热诚期待与您的合作。

聚结分离滤芯用多层高层复合型构造的滤纸，过滤高精度。聚结分离滤芯纳污容积大、使用期长，聚结分离滤芯总流量相对密度大、降低了精过滤装置规格。聚结分离滤芯用心设定的和经独特解决的玻纤层，聚结好用。聚结分离滤芯规格型号质量上乘，可考虑各种各样精过滤装置的必须。过滤不一样的液体拥有不一样的表面张力，而液体穿过小圆孔时，表面张力越小，所根据的速度越多快，当不一样的混和液体注入分离设备后，进到聚结滤芯，不锈钢聚结分离滤芯批发，聚结滤芯具备多层高层过滤物质，其直径自上而下增长。因为表面张力的差别，油液迅速根据滤层，而水却迟缓的多；又因为聚结滤芯选用吸水性原材料，细微的水珠也是吸附在滤层表层进而导致水珠的聚结。受机械能的功效，小液体争相根据打孔，慢慢融成大的液体，并在作用力功效下地基沉降而与油液分离，根据聚结滤芯后的油液，仍有规格较小的水滴在惯性作用下往前至分离滤芯处。分离滤芯由独特的疏水原材料做成，在油液根据分离滤芯时，水滴被挡在分离滤芯的外边，而油液则根据分离滤芯，并从出口处排出来。

廊坊通洁过滤设备有限公司生产的不锈钢聚结分离滤芯批发是由多种复合材料经特殊工艺加工而成，具有亲水特性，它不仅能滤除介质中的机械杂质，而且还能通过破乳、聚结，使乳化状态的水从介质中分离出来，并聚结为较大的水滴，以利于进一步实现介质的净化。不锈钢聚结分离滤芯批发用经过表面处理的玻璃纤维或者聚酯纤维作为聚结介质，滤材的结构通过特殊设计，使得过滤介质具有良好的聚结性能。过滤精度可达 $0.1\ \mu\text{m}$ 。

不锈钢聚结分离滤芯批发产品规格：

外径3.5英寸，4.5英寸，6英寸；长度16，18，20，32，36，40，72英寸

滤芯骨架材质：不锈钢及其他材料

不锈钢聚结分离滤芯批发性能：

精度范围：小于0.3微米，0.3微米，0.5微米，1微米，5微米，10微米

初始压差： 0.4psig

更换压差：<0.6psig<>

操作温度：0~120

不锈钢聚结分离滤芯批发详细规格参数等，欢迎来电查询，可按客户所供图纸、样品、订做生产不锈钢聚结分离滤芯批发产品！

四川不锈钢聚结分离滤芯批发「多图」由廊坊通洁过滤设备有限公司提供。廊坊通洁过滤设备有限公司（tongjiefilter.b2b.hc360.com）是一家从事“过滤器材,净化设备,滤清器,除尘器,滤芯,滤油机等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“通洁”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使通洁过滤在除尘设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.lftjgl.com）还是从事电厂滤芯，电厂滤芯厂家，电厂钢厂滤芯的厂家，欢迎来电咨询。