

螺杆无油空压机 康劲机械高品质

产品名称	螺杆无油空压机 康劲机械高品质
公司名称	浙江康劲机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市经济开发区东港九路2号
联系电话	17858585702

产品详情

浙江康劲机械有限公司是一家专业生产【潜孔钻机】，【履带式潜孔钻机】，【一体式露天潜孔钻机】，【螺杆式空气压缩机】的公司。

空压机频繁加卸载故障的结局方法

1.控制原因导致频繁加卸载的处理方法

此种原因可通过机组加卸载时的压力显示直接看出，如确有改变可通过在线校准解决或拆除压力传感器，详细检测并重新回装传感器即可解决。

当然，压力传感器测量管路由于堵塞致使测量出现误差的现象也比较常见，通常的做法是利用压缩空气吹扫取样管路即可。 2.系统原因引起频繁加卸载的处理方法

系统原因处理比较复杂，可以通过压缩机出口压力与冷干机出口压力的差值来判断。如果确有差值存在或差值过大（一般过滤器 0.6bar，冷干机 0.2bar），则可以判断为管路或设备堵塞。

康劲机械欢迎您的来电咨询。

浙江康劲机械有限公司是一家专业生产【潜孔钻机】，【履带式潜孔钻机】，【一体式露天潜孔钻机】，【螺杆式空气压缩机】的公司。

康劲机械与您分享【空压机】的操作安全技术知识。

- 1.空压机作业区保持清洁干燥，储气罐应放在通风良好处，要远离热源环境，保持低温，以提高储存压缩空气的质量，距贮气罐15m以内不得进行焊接或热加工作业。储气罐内压力必须设定在额定压力内，安全阀灵敏有效，进气阀、排气阀，承轴各部件无过热现象。
- 2.空压机的内燃机和电动机的使用应分别按照内燃机和电动机安全交底要求进行操作。
- 3.空压机的进排气管较长时，应加以固定，管路不得有急弯，以减少输气阻力；为防止金属管路因热胀冷缩而变形，对较长管路应设伸缩变形装置。
- 4.贮气罐和输气管路每三年应作水压试验一次，试验压力应为额定压力的150%。压力表和安全阀应每年至少校验一次。5.空压机应在无载状态下启动，启动后低速空运转，检视各仪表指示值符合要求，运转正常后，逐步进入载荷运转。

康劲机械欢迎您的来电咨询。

浙江康劲机械有限公司是一家专业生产【潜孔钻机】，【履带式潜孔钻机】，【一体式露天潜孔钻机】，【螺杆式空气压缩机】的公司。

变频压缩机一些优点（二）：

（1）可变流量控制

工频驱动的空压机只能工作在一个排气量，螺杆无油空压机，变频压缩机可以工作在范围比较宽的排气量。变频器是根据实际用气量实时调整电机转速，来控制排气量的。用气量低的时候还可以让压缩机自动休眠，这样就大大减少了能源的损失。

（2）交流电源的电压适应性更好

采用过调制技术的变频器，在交流电源电压稍低时仍可输出足够的力矩，驱动电动机工作；对电压稍高时，也不会导致输出到电动机的电压偏高。对于自发电的场合，变频驱动更能显示其优点。

（3）噪音低

变频系统的大多数工况是低于额定转速下工作的，主机机械噪音和磨损下降，延长维护和使用寿命。若风机也采用变频驱动，能显著降低压缩机工作时的噪音。

螺杆无油空压机-康劲机械高品质(图)由浙江康劲机械有限公司提供。“潜孔钻机,螺杆空压机,履带式潜孔钻机,配件”就选浙江康劲机械有限公司（www.kangjingky.com），公司位于：浙江省衢州市经济开发区东港九路2号，多年来，康劲机械坚持为客户提供好的服务，联系人：余经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。康劲机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.kangyangkyj.com）还是从事螺杆式空气压缩机，矿用螺杆移动空压机，螺杆式空气压缩机厂家的厂家，欢迎来电咨询。