

上蔡挤塑板 欧诺建材 挤塑板

产品名称	上蔡挤塑板 欧诺建材 挤塑板
公司名称	郑州欧诺建材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州北环路索凌路南500米
联系电话	13598027365

产品详情

建筑外墙保温体系在我国先于上个世纪六、七十年代提出，那时节能、环保等词汇对普通人而言还是一个模糊的概念，随着能源的不断枯竭，人们对现代建筑节能、舒适要求的不断提高，外墙保温越来越收到重视，据统计，取暖占用了整个室内能源消耗量的80%左右，河南挤塑板外墙保温是我国常用的外墙保温体系。

1.挤塑板的概念

挤塑板(XPS板)的全称为，主要原料为及各种相关的有机聚合物，在加热和催化剂的作用下，通过挤压的工艺生产出的闭孔发泡的硬质泡沫塑料板。常用的挤塑板规格为长1200mm、宽600mm、厚度一般在10至100mm之间，施工中如果需要其它规格的板材，可以委托厂家专门加工。

2. 施工中的关键控制措施

2.1 基层墙面处理

施工前必须彻底清洁墙面，保证墙面清洁平整，剔除残留的混凝土、油污等杂质，较小的坑洼处用砂浆找平，并且墙面不能太干燥，上蔡挤塑板，基层墙面的质量将直接影响挤塑板的施工质量。

2.2 粘结砂浆的使用

挤塑板粘砂浆一般在现场配置，现配现用，配制完成的粘接砂浆要在一小时内使用，超过一小时其物理化学性能将发生变化，不能继续使用。

挤塑板双面涂刷界面剂后，将配制好的粘接砂浆按照条粘法或者条点法涂抹在挤塑板背面。条粘法是指将粘接剂沿水平方向按照宽10mm、厚10mm、间距50mm均匀涂抹成条状;条点法是指在挤塑板背面四边涂抹宽50mm、厚10mm的粘接砂浆，注意要在侧面留下50mm宽的排气口，并在板材背面涂抹直径100mm、中心距200mm的粘接砂浆。无论采取条粘法或者条点法，规定必须保证挤塑板背面及建筑外墙面的粘接面积不小于总面积的40%，并且不能在挤塑板的侧面涂抹粘接砂浆。

挤塑板 郑州挤塑板 挤塑板公司 外墙挤塑板 地暖挤塑板 防火挤塑板 保温挤塑板 B1挤塑板 B2挤塑板
50挤塑板 郑州欧诺建材有限公司 13598027365 18603827423

挤塑板是有消音作用的，把声能转化成热能。声音经过隔音棉将会减弱消失，汝南挤塑板，声音不继续传播，但会反射声音。隔音棉是一种隔音材料。它阻断了声音的传播，但容易引起声能反射，将声音反射回去。吸音棉是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料，配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下，借助外力吹制式甩成絮状细纤维，纤维和纤维之间为立体交叉，互相缠绕在一起，呈现出许多细小的间隙，多孔、疏松、透气。隔音棉有良好的隔热效果，在汽车引擎盖内粘贴后，可有效避免发动机的高温直接传至引擎盖，以此保护引擎盖表面车漆，同时避免雨天时引擎盖雾气腾腾影响视线。两者相比之下，隔音棉相对比吸音棉更好一些。声音经过隔音棉将会减弱消失，既不继续传播，也不反射回去。

挤塑板 郑州挤塑板 挤塑板公司 外墙挤塑板 地暖挤塑板 防火挤塑板 保温挤塑板 B1挤塑板 B2挤塑板
50挤塑板 郑州欧诺建材有限公司 13598027365 18603827423

郑州挤塑板价格行情分析概括

1、首先，对比从外省外调的外保温材料，挤塑板，郑州市挤塑板不仅技术成熟制造成本低，而且其还没有各种额外设备支出，遂平挤塑板，如：时间成本、高额运费等，本地的挤塑板不仅在质量上处于上乘，且施工工艺简单，所以总的来说，郑州挤塑板不论是从设备质量方面考虑，还是从价格优惠力度方面考虑

2、其次，对比传统泡沫板，河南挤塑板生产厂家研发的拉毛型挤塑板具有阻燃级别高、粘贴稳固、利与施工等优势，是引进国内先进设备，综合自身科研成功基础上研发的，那么自然对于这么一款产品它的市场价格不会太低，虽然如此，挤塑板生产厂家任然占有河南市场的32.5%，这说明目前除了价格影响客户购买之外，质量因素更是广大客户所看中的。

挤塑板 郑州挤塑板 挤塑板公司 外墙挤塑板 地暖挤塑板 防火挤塑板 保温挤塑板 B1挤塑板 B2挤塑板
50挤塑板 郑州欧诺建材有限公司 13598027365 18603827423

上蔡挤塑板-欧诺建材(在线咨询)-挤塑板由郑州欧诺建材有限公司提供。“外墙保温材料,岩棉板,挤塑板,下水管隔音棉,珍珠岩,聚氨酯管”就选郑州欧诺建材有限公司(www.ounuojiancai.com)，公司位于：郑州北环路索凌路南500米，多年来，欧诺建材坚持为客户提供好的服务，联系人：鲁芳。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。欧诺建材期待成为您的长期合作伙伴！