

广告道闸机定制 南京道闸机 金精赢「值得信赖」

产品名称	广告道闸机定制 南京道闸机 金精赢「值得信赖」
公司名称	南京金精赢智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市雨花台区西善桥北路汪家-50号
联系电话	18913969576

产品详情

道闸机的防砸安全技术

停车场道闸之所以能实现防砸，主要采用了压力电波防砸技术、红外线防砸和地感防砸3种智能防砸技术。

1、压力电波防砸技术，通过安装遇阻返回装置，当道闸杆下降运行过程中接触到车辆或者行人时，装置道闸杆底下的橡胶条受到阻力，智能遇阻返回装置立即将落杆状态转化为起杆状态，让道闸升起，防止道闸机砸车砸人。

2、红外线防砸技术，在进出口自动挡车器的两侧安装红外线对射装置，在道闸杆下降的过程中，如果有车辆驶入，红外线受阻，道闸杆就会迅速反应，让道闸机挡车杆自动升起。

3、地感防砸技术，当车辆检测器检测到地感触发信号就会控制道闸杆升起并保持竖直状态，一旦地感信号消失，闸杆就会自动落杆。

根据不同需求，用户可以自由选择所需的道闸。

机箱厚度机身重量够不够？

道闸要驱动很长很重的栏杆，其运行条件比较恶劣的。除了电机减速机很关键，南京道闸机，其整机受力能力也很重要。机身设计必须坚固，道闸机报价，机箱钢板厚度应该达到2mm，整机重量不宜低于50kg。这样在驱动长力臂负载的时候，才不会出现严重摇晃和变形。反之，自动道闸机，则有可能造成长期使用下机件变形，阻力变大，整机寿命大大缩短。

有没有通过相关的国际认证？

如果是有国际化要求的停车门禁客户，还可以看看道闸或车牌识别是否具有CE或UL认证，分别对应的是欧盟市场和美国市场准入。其在安全、电磁兼容性方面有了更具体的要求。如果能满足ROHS标准，则在环保无害方面，又走在前列了。

以上几点，干货满满，作为用户选购参考是足够了。用户能够擦亮眼睛，对整个道闸行业的发展也是极大的促进，有百利而无一害。

今天金精赢小编就跟大家今天讲一讲小区里最常见的机械——道闸。

道闸可谓是钱币的两面，一面维护着车辆进出小区的秩序，一面又因为维修不及时等原因带来砸车、阻碍车辆通行等问题。为了更好的进行道闸日常维护保养作业，以维持道闸机械部分的正常运转，降低故障率，提高使用率，今天和大家说说道闸坏了怎么维修。

维护保养车辆通行较少的时段，在确认没有车辆驶过后停止道闸工作。停止道闸工作，先将闸杆升起，广告道闸机定制，切断道闸供电电源，如电源切断不方便，可断开电路控制部分，使道闸在检修过程中，道闸机械部分不受外部地感线圈、红外感应和手动按钮的控制，然后摘掉同步带。

广告道闸机定制-南京道闸机-金精赢「值得信赖」由南京金精赢智能科技有限公司提供。南京金精赢智能科技有限公司（www.njjinjingying.com）在集成监控系统这一领域倾注了无限的热忱和热情，金精赢智能科技有限公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：翁经理。