

氟碳漆 豫虹 驻马店建筑铝幕墙氟碳漆

产品名称	氟碳漆 豫虹 驻马店建筑铝幕墙氟碳漆
公司名称	新郑市永兴涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市新郑市新建路办事处非公有制经济园区
联系电话	13783405133 18039119943

产品详情

水性氟碳漆产品特点

产品名称：豫虹氟碳漆

水性氟碳漆产品特点：

- 具有出色的耐久性、易施工性、清洁性能；氟碳漆
- 长期优异的保光、保色性能；
- 可大大延长建筑物的使用年限；
- 优异的耐候性能提供长久保护和装饰年限。氟碳漆
- 优异的耐大气腐蚀性能有效抵抗酸雨的腐蚀。
- 优异的柔韧性能有效覆盖墙体细微裂纹。
- 优异的耐沾污性能使得墙体持久如新并易于清洁。氟碳漆
- 环保健康，由于其使用水做溶剂，驻马店钢结构氟碳漆，区别与油性氟碳漆以有机RJ为主，确保无毒无味、不燃不爆、无污染、无排放。

新郑市永兴涂料有限公司工业漆品种有：水性防腐木油、水性钢结构漆、水性防锈漆、水性地坪漆、水性底面合一漆、水性氟碳漆、水性耐高温漆、水性环氧漆、地坪漆、底面合一漆、氟碳漆、耐高温漆、

环氧漆、标志漆、荧光漆、反光漆等

外墙氟碳漆施工注意事项

产品名称：豫虹氟碳漆

- 1、施工场所应尽量保持良好通风。氟碳漆为消除使用过程中的BZ隐患，应保证足够的通风量以维持气体/空气比例不超过BZ极限的10%，通常每千克溶剂需要200立方米通风量，(与溶剂种类相关)就能维持最D极限10%的工作环境。
- 2、采取有效措施，氟碳漆，氟碳漆防止皮肤和眼睛与涂料直接接触(如使用工作服，手套，驻马店外墙氟碳漆，护目镜，面罩及涂防护油等)。若皮肤不慎与产品相接触，用清水及肥皂或适当的工业清洁剂彻底清洗;若眼睛受到污染，驻马店建筑铝幕墙氟碳漆，请即刻用清水冲洗至少10分钟，并立即就医。
- 3、在施工时，建议佩戴面罩以免吸入漆雾和有害气体，氟碳漆尤其在通风不良的环境下，更要注意。最后请谨慎处理废旧漆桶以免污染环境。

新郑市永兴涂料有限公司工业漆品种有：水性防腐木油、水性钢结构漆、水性防锈漆、水性地坪漆、水性底面合一漆、水性氟碳漆、水性耐高温漆、水性环氧漆、地坪漆、底面合一漆、氟碳漆、耐高温漆、环氧漆、标志漆、荧光漆、反光漆等

产品名称：豫虹氟碳漆

氟碳清漆注意事项

- 1、施工前底材或底涂必须清洁、干燥、平整、结实、无油污及松散物。
- 2、本品不能与醇酸底漆、硝基底漆或其他单组份底漆配套使用，也不能随意配套使用耐黄不好的聚脂底漆或固化剂。
- 3、如果是哑光清漆，使用前请先搅拌均匀，做好配比。
- 4、施工可采用喷涂、刷涂、滚涂，建议喷涂。

新郑市永兴涂料有限公司工业漆品种有：水性防腐木油、水性钢结构漆、水性防锈漆、水性地坪漆、水

性底面合一漆、水性氟碳漆、水性耐高温漆、水性环氧漆、地坪漆、底面合一漆、氟碳漆、耐高温漆、环氧漆、标志漆、荧光漆、反光漆等。

氟碳漆-豫虹-驻马店建筑铝幕墙氟碳漆由新郑市永兴涂料有限公司提供。新郑市永兴涂料有限公司（www.xzyxtl.com）为客户提供“水性工业漆,地坪漆,氟碳漆”等业务，公司拥有“永兴”等品牌。专注于特种涂料等行业，在河南 郑州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。