

## 六安油管短接 天津达利普加工 防腐80s油管短接

产品名称	六安油管短接 天津达利普加工 防腐80s油管短接
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

## 产品详情

### 油管短接

3-1/2"; 9.3ppf EUE J55 2FT

3-1/2"; 9.3ppf EUE J55 3FT

3-1/2"; 9.3ppf EUE J55 4FT

3-1/2"; 9.3ppf EUE J55 5FT

3-1/2"; 9.3ppf EUE J55 6FT

3-1/2"; 9.3ppf EUE J55 8FT

3-1/2"; 9.3ppf EUE J55 10FT

3-1/2"; 9.3ppf EUE J55 12FT

3-1/2"; 9.3ppf EUE J55 15FT

油井钢管在油田系统来说俗称油管，NC46钻杆油管短接，钻井油管英文拼写TUBING，和大众所认知的橡胶油管有所区别，钻井油管是合金材质的钢管，具有高亢扭矩，防腐80s油管短接，卡拉强度高，螺纹密封性能好的特点。在钻井抽油方面得到广泛应用

油管短节规格如下：

以上规格 出口型短节长度分为：2FT，六安油管短接，4FT，6FT，8FT，10FT等

国内常用短节长度为：0.5M，1M，1.5M，2M，2.5M，3M

公司常年库存 常用2-3/8，2-7/8，3-1/2 油管接箍-油管短节。并库存一部分 L80-13Cr石油光管

16 油管短接 4 1/2"EU 120.6mm 141.3 mm N80，L80-1，80SS，L80-3Cr，整体耐磨油管短接，13Cr

## 螺纹尺寸及精度

螺纹尺寸及精度参照相应厂家技术规范和技术协议，API NU 和EU公端螺纹内倒角为1mm × 45°。

### 5.2油管短节尺寸和公差

#### 5.2.1外加厚变不加厚短节

两端规格相同，油管短节一端连接外加厚油管，另一端连接不加厚油管或特殊螺纹油管；油管短节应符合本标准的尺寸和公差要求（表1和图1）。

#### 5.2.2外加厚变径短节

4

两端规格不同，油管短节一端连接大规格外加厚油管，另一端连接小规格油管；油管短节应符合本标准的尺寸和公差要求

六安油管短接-天津达利普加工-防腐80s油管短接由天津市达利普石油管材有限公司1提供。天津市达利普石油管材有限公司1（[www.dlpgg.com](http://www.dlpgg.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。加工扣型STC（短圆扣），LTC（长圆扣），BTC（偏梯扣还有一些石油套管变扣短节-变扣接箍，主要根据井下情况变换石油套管规格型号，规格从4-1/2“至20”的石油套管。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！