

墙面玻璃 利仁源厂家定做 墙面玻璃加工厂

产品名称	墙面玻璃 利仁源厂家定做 墙面玻璃加工厂
公司名称	东莞利仁源钢化玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市麻涌镇黎滘村立沙广深高速路旁
联系电话	13924353148 13924353148

产品详情

您对墙面玻璃的认识有多少？——利仁源墙面玻璃厂家

每种东西都有他的不足之处，那么我们对墙面玻璃的认识有多少呢？

- 1、钢化后的玻璃不能再进行切割，和加工，只能在钢化前就对玻璃进行加工至需要的形状，再进行钢化处理。
- 2、墙面玻璃强度虽然比普通玻璃强，但是钢化玻璃有自爆（自己破裂）的可能性，而普通玻璃不存在自爆的可能性。
- 3、墙面玻璃的表面会存在凹凸不平的现象（风斑），有轻微的厚度变薄。变薄的原因是因为玻璃在热熔软化后，在经过强风力使其快速冷却，使其玻璃内部晶体间隙变小，压力变大，所以玻璃在钢化后要比在钢化前要薄。一般情况下4~6mm玻璃在钢化后变薄0.2~0.8mm，8~20mm玻璃在钢化后变薄0.9~1.8mm。具体程度要根据设备来决定，这也是墙面玻璃不能做镜面的原因。
- 4、通过钢化炉（物理钢化）后的建筑用的平板玻璃，一般都会有变形，变形程度由设备与技术人员工艺决定。在一定程度上，影响了装饰效果（特殊需要除外）。

如果您在找一家生产单片防火钢化玻璃的优质厂家，那么利仁源是您的优先选择！东莞市利仁源钢化玻璃有限公司拥有18米长钢化炉，可加工钢化超大玻璃，有干夹高压炉设备，中空生产线2条，能满足客户，品种多样化，交货迅速，高品质，价格实惠的需求。需要订购墙面玻璃的朋友，可以放心选择利仁源！

墙面玻璃有哪些特性？——利仁源单片防火钢化玻璃厂家

钢化玻璃拥有以下特性：

安全性

当玻璃受外力破坏时，碎片会成类似蜂窝状的钝角碎小颗粒，不易对人体造成严重的伤害。

高强度

同等厚度的墙面玻璃抗冲击强度是普通玻璃的3~5倍，抗弯强度是普通玻璃的3~5倍。

热稳定性

墙面玻璃具有良好的热稳定性，能承受的温差是普通玻璃的3倍，可承受300 的温差变化。

多年来，东莞市利仁源钢化玻璃有限公司一直从事单片防火墙面玻璃的业务，致力于打造高质量、性能强的单片防火墙面玻璃。因此在业界中，利仁源的单片防火钢化玻璃是有口皆碑的，不管是同行还是老客户，都纷纷推荐利仁源的产品。有需要订购单片防火钢化玻璃的朋友，不妨选择利仁源！

为什么选用墙面玻璃——利仁源钢化玻璃

因为墙面玻璃具有较好的机械性能和热稳定性，所以在建筑工程、交通工具及其他领域内得到了广泛的应用。墙面玻璃常被用作于建筑物的门窗、隔墙、幕墙及橱窗、家具等。尤其是高楼大厦上的墙面玻璃，可以带给人们好的心情，而且当阳光照射的时候，可以给人们带来宽敞明亮的感觉。

东莞利仁源钢化玻璃有限公司是专业技术沉淀数年，设备齐全，工艺成熟，各种规格玻璃任君选择，欢迎各位朋友前来！